

CUDY GS108E 8-PORT GIGABIT LIGHT MANAGED SWITCH

Naziv: CUDY GS108E 8-PORT GIGABIT LIGHT MANAGED SWITCH

Slika:



Šifra: #BM2726931743478636860

Barkod: 6971690794026

Proizvođač: CUDY

Detalji

Kategorija: LAN RUTERI

Oznake:

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 2,650.94 RSD *WEB CENA
2,916.03 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Memorija/Skladištenje Flash/ROM: 8 MB (64 Mbit)
NIInterfejsi Gigabitni RJ45 portovi 8LED: Power,
Brzina/Link/ACT svakog Ethernet portaUlaz za
napajanje: DC JackPerformanseBrzina bakra i
udaljenost: - Cat. 3 ili veći kabl: 100 metara pri 10
Mbps- Cat. Kabl od 5 ili više: 100 metara pri 100 Mbps-
Cat. 5e ili viši kabl: 100 metara na Gigabitu- Cat. 6 ili
više kablova: 150 metara na GigabituTabela MAC
adresa: 8192Maksimalni kapacitet prebacivanja: 16
GbpsMaksimalna brzina prosleđivanja: 11.904
MppsJumbo okvir: 15 KBBafer paketa: 4 MbitPower
Basic Power Saving: TačnoPower Methods: DCDC: 5V?
0.55AUlaz adaptera za napajanje: 100-240V~,
50/60Hz; Izlaz: 5V?0.55AMaksimalna potrošnja
energije: 2,75WPotrošnja energije u stanju mirovanja:
2.2WPrebacivanje 802.3 protokoli - 802.3k kontrola
protoka- 802.3i 10BASE-T- 802.3u 100BASE-TKS-
802.3ab 1000BASE-T- 802.3az Ušteda energije802.1
Protocols - 802.1d: STP- 802.1v: RSTP- 802.1p: LAN
nivo 2 KoS/CoS- 802.1k: Operacija VLAN mosta-
802.1ab: LLDP/LLDP-MEDPort Management - Port
On/Off- Port Negotiation Speed- Port Trunk (statička
agregacija)- Port Mirror- Ograničenje brzine prenoša
podataka- Podešavanja jumbo okvira- Kontrola oluje-
Traffic Monitor- Upravljanje MAC adresom- EEE
(802.3az)Grupe portova: 4Maksimalni broj portova po
grupama portova: 8L2 karakteristike - IGMP Snooping-
Prevenција petlje- DHCP njuškanje- STP/RSTP- LLDP
Config i Neighbours- MTU VLAN- VLAN zasnovan na
portovima- 802.1K VLAN- Voice VLAN- DSCP QoS-
802.1p QoS- QoS zasnovan na portovimaPouzdanost
EMS: IEC/EN 61000-4-2, nivo 2 ESD: Kontakt: 4kV;
Vazduh: 8kV; IEC/EN 61000-4-5, Nivo 3 Prenapon:
2kVRadna temperatura okoline: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104
F)Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158
F)Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez
kondenzacijeVlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez
kondenzacijeMetode kontrole sistema: Web stranica za
konfiguraciju, SNMP V1/V2Lokalna nadogradnja
firmweraPouzdanost rezervnih kopija i vraćanja u
prethodno stanjeDiagnostic Tools: Dijagnostika
statusa/dužine kabla, PingJezici - engleski- bengalski-
nemački- španski- francuski- portugalski- ruski-
arapski- indonezijski- Hindi- Urdu- Tradicionalni kineski-
Pojednostavljeni kineskiDimenzije: 138×78×25 mm;
5,43×3,07×0,98 inčaTežina proizvoda: 214,5 g (7,57
oz.)Materijal kućišta: MetalInstalacija: Desktop,
Montaža na zidSadržaj paketa GS108EPover
AdapterUputstvo za instalaciju