

CUDY LT400V N300 WI-FI 4G LTE-CAT4 VOLTE ROUTER

Naziv: CUDY LT400V N300 WI-FI 4G LTE-CAT4 VOLTE ROUTER

Slika:



Šifra: #BM2726901743564995645

Barkod: 6971690793678

Proizvođač: CUDY

Detalji

Kategorija: RUTERI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

CenaCena sa PDV: 4,788.03 RSD *WEB CENA
5,266.83 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Verzija modela: LT400V 1.0CPU Čipset: MT7628Detalji
CPU: 580 MHZ Single-Core,
MIPS24KECMemorija/SkladištenjeFlash/ROM 8 MB: (64
Mbit) NIDDDR/RAM 64 MB: (512 Mbit) DDR2Čelijski
Standardi: 4G Cat. 4Čelijske antene 2x: fiksneOpcije
SIM kartice: 1x Nano SIM slotDostupne verzije: EU,
SAD, AUEU verzija Pogodan za celularno područje:
Evropa, Bliski istok, AfrikaMaksimalna DL brzina: 150
Mbps (LTE-FDD), 130 Mbps (LTE-TDD)Maksimalna UL
brzina: 50 Mbps (LTE-FDD), 30 Mbps (LTE-
TDD)Napredni: DL 2x2 MIMOČelijski opsezi: LTE-FDD:
B1/3/5/7/8/20/28,LTE-TDD: B38/40/41, VCDMA:
B1/5/8Wireless2,4 GHz Wi-Fi brzina: 300 Mbps2,4 GHz
Wi-Fi strimovi: 2T2R (2x2 MIMO)Wi-Fi antene: 2x
fiksneMaksimalno pojačanje antene od 2,4 GHz: 3,54
dBiBeamforming: TrueFEM ili PA/LNA 2,4 GHz: 2x
internoMaksimalne performanse dometa: - 130 m (427
stopa)- Unutarnji ViFi opseg varira u zavisnosti od
rasporeda i materijala zidova. Pogledajte specifikacije
performansi zida za predloge za
postavljanje.Performanse zida - Jedan drveni zid
debljine < 10 cm (4")- Jedan betonski zid debljine < 10
cm (4")Interfejsi Fizička dugmad: Dugme za
uključivanje/isključivanje; WPS dugme, Dugme za
resetovanje10/100 Mbps RJ45 portovi: 4Ethernet
napomene: Jedan port podržava VAN/LAN konfiguraciju,
a ostali su LAN portoviFKSS portovi: 1x RJ11
(VoLTE)LED: - Sistem- Internet- Wi-Fi- VPS- Telefon-
LAN- WAN/LAN- Jačina Čelijskog signalaUlaz za
napajanje: DC JackPower Power Methods: DCDC: 12V
1AUlaz adaptera za napajanje: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz
ACIzlaz: 12V 1A DCMaksimalna potrošnja energije (W):
8WPotrošnja energije u stanju mirovanja (W):
4WPouzdanost EMS: ESD: Kontakt: 4kV; Vazduh:
8kVRadna temperatura okoline: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104
F)Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158
F)Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez
kondenzacijeVlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez
kondenzacijeSertifikati: FCC, CEDimenzije:
190x50x148,8 mm; 7,48x1,97x5,86 inčaTežina
proizvoda: 315,5 g (11,13 oz.)Installation:
DesktopSadržaj paketa LT400VPover AdapterEthernet
CableUputstvo za instalaciju