

MATIČNA PLOČA AM4 GIGABYTE B550 EAGLE HDMI/M.2

Naziv: MATIČNA PLOČA AM4 GIGABYTE B550 EAGLE HDMI/M.2

Slika:



Šifra: #BM811801744426939365

Barkod: 4719331868208

Proizvođač: GIGABYTE

Detalji

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake:

Atributi:

CenaCena sa PDV: 14,775.00 RSD *WEB CENA
16,252.50 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

CPU	AMD Socket AM4, podrška za:
	- AMD Ryzen™ 5000 G-Series procesore
	- AMD Ryzen™ 5000 Series procesore
	- AMD Ryzen™ 4000 G-Series procesore
	- AMD Ryzen™ 3000 G-Series procesore
Chipset	- AMD Ryzen™ 3000 Series procesore
	AMD B550
Memorija	4 x DDR4 DIMM utora, podržava do 128 GB (32 GB po DIMM modulu) sistemske memorije
	Podrška za DDR4 3200/2933/2667/2400/2133 MT/s memorijske module
	Dvokanalna memorijska arhitektura

	<p>Podrška za ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memorijske module</p> <p>Podrška za non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memorijske module</p> <p>Podrška za Extreme Memory Profile (XMP) memorijske module</p>
Grafika	<p>Integrirani grafički procesor sa AMD Radeon™ grafikom</p> <p>- 1 x HDMI port, podržava maksimalnu rezoluciju 4096x2160@60 Hz</p> <p>* Podrška za HDMI 2.1 verziju, HDCP 2.3, i HDR.</p> <p>** Podrška za HDMI 2.1 TMDS kompatibilne portove.</p> <p>Maksimalna deljena memorija od 16 GB</p>
Audio	<p>Realtek® Audio CODEC</p> <p>Visoka Definicija Zvuka</p> <p>2/4/5.1/7.1-kanalni zvuk</p>
LAN	<p>Realtek® GbE LAN čip (1 Gbps/100 Gbps/10 Mbps)</p>
Ekspanzioni Slotovi	<p>1 x PCI Express x16 slot (PCIEX16), integrisan u CPU:</p> <p>- AMD Ryzen™ 5000/3000 Series procesori podržavaju PCIe 4.0 x16 režim</p> <p>- AMD Ryzen™ 5000 G/4000 G/3000 G Series procesori podržavaju PCIe 3.0x16 režim</p> <p>* PCIEX16 slot može podržati samo grafičku kartu ili NVMe SSD. Ako instalirate samo grafičku kartu, instalirajte je u PCIEX16 slot.</p>
Interfejs za Skladište	<p>1 x M.2 konektor (M2A_CPU), integrisan u CPU, podržava Socket 3, M ključ, tip 22110/2280 SSD-e:</p> <p>- AMD Ryzen™ 5000/3000 Series procesori podržavaju SATA i PCIe 4.0x4/x2 SSD-e</p> <p>- AMD Ryzen™ 5000 G/4000 G/3000 G Series procesori podržavaju SATA i PCIe 3.0 x4/x2 SSD-e</p> <p>1 x M.2 konektor (M2B_SB), integrisan u Chipset, podržava Socket 3, M ključ, tip 22110/2280 PCIe 3.0 x4/x2 SSD-e</p> <p>4 x SATA 6Gb/s konektora</p> <p>RAID 0, RAID 1, i RAID 10 podrška za NVMe SSD skladišne uređaje</p>

	<p>RAID 0, RAID 1, i RAID 10 podrška za SATA skladišne uređaje</p>	
USB	<p>CPU:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AMD Ryzen™ 5000/3000 Series procesori podržavaju jedan USB 3.2 Gen 2 Type-A port (crveni) na zadnjem panelu - AMD Ryzen™ 5000 G/4000 G/3000 G Series procesori podržavaju jedan USB 3.2 Gen 1 port (crveni) na zadnjem panelu - 1 x USB Type-C® port na zadnjem panelu, sa USB 3.2 Gen 1 podrškom - 2 x USB 3.2 Gen 1 porta na zadnjem panelu 	
	<p>Chipset:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x USB Type-C® port sa USB 3.2 Gen 1 podrškom, dostupno kroz interne USB priključke - 2 x USB 3.2 Gen 1 porta dostupna kroz interne USB priključke - 4 x USB 2.0/1.1 porta dostupna kroz interne USB priključke 	
	<p>Chipset+USB 2.0 Hub:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 x USB 2.0/1.1 porta na zadnjem panelu 	
	<p>1 x 24-pin ATX glavni naponski priključak</p>	
	<p>1 x 8-pin ATX 12V naponski priključak</p>	
	<p>1 x CPU ventilator priključak</p>	
	<p>1 x CPU ventilator/vodeno hlađenje pumpa priključak</p>	
	<p>3 x sistemski ventilator priključci</p>	
	<p>2 x adresabilni LED trake priključci</p>	
	<p>2 x RGB LED trake priključci</p>	
Interni I/O Priključci	<p>1 x CPU hlađenje LED traka/RGB LED traka priključak</p>	
	<p>2 x M.2 Socket 3 konektora</p>	
	<p>4 x SATA 6Gb/s konektora</p>	
	Pozadinski I/O Priključci	<p>4 x USB 2.0/1.1 porta</p>
		<p>1 x HDMI port (napomena)</p>
		<p>1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (napomena)/USB 3.2 Gen 1 port (crveni)</p>
		<p>1 x USB Type-C® port, sa USB 3.2 Gen 1 podrškom</p>
		<p>1 x Q-Flash Plus dugme</p>

	1 x RJ-45 port
	2 x USB 3.2 Gen 1 porta
	3 x audio priključka
I/O Kontroler	iTE® I/O kontroler čip
H/W Praćenje	Detekcija napona, temperature, brzine ventilatora, protok vode, upozorenje o grešci ventilatora, kontrola brzine ventilatora
BIOS	1 x 128 Mbit flash
	Korišćenje licenciranog AMI UEFI BIOS-a
Jedinstvene Karakteristike	Podrška za APP Center
	- @BIOS, EasyTune, RGB Fusion, Smart Backup, System Information Viewer
	Podrška za Q-Flash Plus i Q-Flash
Paketirani Softver	Norton® Internet Security (OEM verzija), LAN upravljački softver
Operativni Sistem	Podrška za Windows 11 64-bit, Podrška za Windows 10 64-bit
Oblik Tabele	ATX oblik; 30.5cm x 24.4cm