

BOJLER GORENJE FTG50SM

Naziv:

BOJLER GORENJE FTG50SM

Slika:



Šifra:

#BM2511101744716875259

Barkod:

3838942020124

Proizvođač:

GORENJE

Detalji

Kategorija:

BOJLERI

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

ENERGETSKI RAZRED: B
DUBINA: 29,7 CM
ŠIRINA: 49 CM
BOJA: BELA
ZAPREMINA BOJLERA: 48,7 L
NAČIN MONTAŽE: VERTIKALNO ILI HORIZONTALNO NA ZID
MATERIJAL KAZANA: METAL - ČELIČNI EMAJLIRANI LIM
VISINA BOJLERA: 92 CM

Cena

Cena sa PDV:

39,093.48 RSD *WEB CENA
43,002.83 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Sprečava uključivanje zagrevanja vode u bojleru koji prethodno nije napunjen vodom i tako štiti unutrašnjost bojlera od pregrevanja i posledično pregorevanja grejnog elementa.

Napredna funkcija **EcoSmart** prilagođava rad bojlera vašim potrebama i osigurava do **25%** uštedu energije, što omogućava veće uštede na grejanju sanitarne vode na godišnjem nivou.

Garancija: 2 godine + 10 godina na kotao bojlera uz kontrolu magnezijumske anode pri isteku 5 godine

Efikasnost: Prosečan broj osoba 2 Broj odvodnih mesta 2 ili više Broj električnih grejača 2 Energetska efikasnost grejanja vode nwh 40 %

Oprema: Termometar - Elektronski Zaštitna anoda - Magnezijumska Sigurnosni ventil - Ne Indikator rada električnog grejača - Da

Karakteristike: Smart vrednost 1 Priključak na vodu - Hladna voda Antilegionelni program - Da Trenutni prikaz temperature - Da Zaštita od smrzavanja - Da Snimanje - SMART funkcija - Da Indikator rada SMART funkcije - Da

Tehnički podaci: Potrošnja energije kWh/24 h 7.367 kWh Nedeljna potrošnja električne energije sa SMART upravljanjem 24.728 kWh Nedeljna potrošnja električne energije bez SMART upravljanja 31.584 kWh Godišnja potrošnja energije 1270 kWh Radni pritisak 6 bar Temperaturni opseg Od 10 do 75 °C Prosečna debljina izolacije (mm) 32 Stepen zaštite oklopa IP24 Deklarisani profil upotrebe M Minimalna zvučna snaga 15 dB(A) Toplotni gubitci (kWh/24) - vertikalna montaža 1.41 Širina proizvoda 490 mm Visina proizvoda 920 mm Dubina proizvoda 300 mm Širina pakovanog proizvoda 560 mm Visina pakovanog proizvoda 1000 mm Dubina pakovanog proizvoda 350 mm Osigurač 10 A Napon 230 V

Način upravljanja: Regulacija temperature - Elektronska Podešavanje temperature termostata - Eko Dugme za uključenje/isključenje - Da Ručno podešavanje temperature - Da