SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

## ŠPORET ALFA PLAM TERM 35, LEVI, BELI

| | |
|---|---|
| Naziv: | ŠPORET ALFA PLAM TERM 35, LEVI, BELI |
| Slika: | |
| Šifra: | #BM351111317447170816 01 |
| Barkod: | 8606009939710 |
| Proizvođač: | ALFA PLAM |

## Detalji

| | |
|---|---|
| Kategorija: | ŠPORETI I PEĆI NA ČVRSTA GORIVA |
| Oznake: | |
| Atributi: | DUBINA: 60 CM<br>ŠIRINA: 110 CM<br>BOJA: BELA<br>VRSTA APARATA: ETAŽNI<br>VISINA: 85 CM<br>SNAGA: 32 KW<br>POZICIJA DIMNE CEVI: LEVO<br>VRSTA GORIVA: DRVO/UGALJ<br>POVRŠINA ZAGREVANJA: 123-205 M2 |

## Cena

| | |
|---|---|
| Cena sa PDV: | 182,892.86 RSD *WEB CENA<br>201,182.15 RSD *Cena za odloženo web plaćanje |

**Ostalo**

Opis:

Štednjak izrađen od livenih i limenih delova koji su zaštićeni farbom, lakom i emajlom otpornim na visoke temperature.

Dodatnu sigurnost obezbeđuju termostat–meri nivo temperature vode u kotlu i manometar –meri nivo pritiska vode u kotlu.

Podešavanjem ulaza primarnog vazduha u ložište, posebnim regulatorom, automatski se podešava temperatura vode u kotlu a samim tim i trenutna snaga kotla.

Podešavanjem dovoda sekundarnog vazduha pomoću posebnog regulatora obezbeđuje se efikasnije sagorevanje.

Regulatorom dovoda tercijarnog vazduha podešava se sagorevanje nesagorelih materija; aktivira se u slučaju korišćenja uglja kao goriva.

Regulacijom položaja tri nezavisna poklopca može se kontrolisati snaga predata vodi i zračenje štednjaka u prostoriji.

Duplo staklo na vratima rerne sa ugrađenim termometrom

**Karakteristike:** Prečnik dimovodnog nastavka: 160mm Toplotna snaga predata vodi: 22kW Količina vode u kotlu: 32l Zapremina zagrevanja: 320-533 m3 Stepen efikasnosti: 71%