SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

ASPIRATOR GORENJE WHT6SYW

Naziv:	ASPIRATOR GORENJE WHT6SYW
Slika:	
Šifra:	#BM2511091744717104554
Barkod:	3838782164507
Proizvođač:	GORENJE

Detalji

Kategorija:	ASPIRATORI
Oznake:	
Atributi:	ENERGETSKI RAZRED: B ŠIRINA: 59,8 CM BOJA: METAL VRSTA APARATA: SAMOSTALNI VISINA ASPIRATORA: 98 CM DUBINA ASPIRATORA: 45,6 CM FUNKCIJE: FUNKCIJA TAJMERA - NE FUNKCIJA PROVETRAVANJA - NE AUTOMATSKA INTERVALNA EKSTRAKCIJA VAZDUHA - NE

Cena

Cena sa PDV:	35,051.52 RSD *WEB CENA 38,556.67 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Jedinstveni perivi metalni filter sa posebnom poliuretanskom penom uklanja većinu čestica masnoće i ostalih nečistoća u vazduhu.

Kuhinjskim aspiratorom se može jednostavno upravljati na dodir, što daje sveden izgled i omogućava jednostavnije čišćenje.

Funkcija **OptiStart** obezbeđuje jednostavan rad u jednom koraku: pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje automatski pokreće rad aspiratora na nivou ventilacije 2, što je optimalno podešavanje za većinu okolnosti.

Garancija: 2 godine

Karakteristike: Perimetrično usisavanje - Ne Indikator zaprljaniosti filtera - Ne Vrsta upravljanja osvetljenjem - AdaptLight

Tehnički podaci: Buka (max.) 70 dB(A) Min. visina dekorativnog dimnjaka 740 mm Maks. visina dekorativnog dimnjaka 980 mm Dužina priključnog kabla 1500 mm Širina proizvoda 598 mm Visina proizvoda 42 mm Dubina proizvoda 456 mm Širina pakovanog proizoda 708 mm Visina pakovanog proizvoda 590 mm Dubina pakovanog proizvoda 491 mm Napon 220-240 V Priključna snaga 266 W

Efikasnost: Razred efikasnosti filtriranja masnoće B Razred efikasnosti osvetljenja A Razred efikasnosti protoka vazduha B Snaga motora 260 W Broj brzina 3 Osvetljenje 2 Broj motora 1 Maksimalni protok vazduha kod odvodnog načina rada 650 m^3/h Maksimalni protok vazduha pri recirkulaciji 488 m^3/h Protok vazduha kod odvodnog načina rada, nivo 1 235 m^3/h Protok vazduha kod odvodnog načina rada, nivo 2 345 m^3/h Protok vazduha kod odvodnog načina rada, nivo 3 650 m^3/h Godišnja potrošnja energije 69.7 kWh

Način upravljanja: Upravljanje - Senzorsko upravljanje na dodir Daljinsko upravljanje - Ne OptiStart- uključivanje aspiratora jednim pritiskom na on/off dugme - Da

Oprema: Vrsta sijalica - LED Filter za masnoću - Perivi aluminijumski filter sa poluretanskom penom Broj filtera - 2 Klapna za nepovratni protok vazduha - 150 mm Šifra seta za recirkulaciju 683038 Coal filter code (optional as separate purchase) 698059