

FOTOKOPIR LASER COLOR A3 PANTUM CM230ADN 25PPM/1GHZ/2GB/RADF/DUPLEX/USB 3.0/LAN/SMART, CDL/CTL-2300

Naziv: FOTOKOPIR LASER COLOR A3 PANTUM CM230ADN 25PPM/1GHZ/2GB/RADF/DUPLEX/USB 3.0/LAN/SMART, CDL/CTL-2300

Slika:



Šifra: #BM3011891745982246784

Barkod: 6936358052863

Proizvođač: PANTUM

Detalji

Kategorija: LASERSKI

Oznake:

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 199,990.00 RSD *WEB CENA
219,989.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Brzina štampe	25 ppm
Brzina štampe na obe strane	18 ipm
Vreme za prvi odštampani list	Mono: 7s, Boja: 9.4s
Jezici za štampanje	PCL6, PS3, PDF
Štampanje na obe strane	Automatsko štampanje na obe strane kao standard
Štampanje sa USB diska	Da
Mobilno štampanje	Opcija: CPWF-230, Android/iOS aplikacija, Airprint, Mopria
Operativni sistem	Windows XP (sp3 i noviji), Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008/2012/2016 Mac 10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11/12/13/14/14.1/14.2/14.3 Ubuntu 16.04, 18.04, 20.04, 22.04 Debian 10.0, Centos 7 (32/64 Bit), Astra Linux Special Edition V1.6, Redhat 8.2.0 i noviji, Centos 8.2 (64 Bit)
Ostalo	Štampanje sa lozinkom, štampanje uzoraka, štampanje sa U diska, odloženo štampanje, pečat za stranice

	odloženo štampanje, pečat za stranice
Kapacitet ulaza za papir	Standard: 250 stranica, Višenamenski okvir: 100 stranica, Opcioni okvir: 550 stranica (maksimum: 2), Maksimalno: 1450 stranica
Kapacitet izlaza za papir	250 stranica (A4, pejzaž)
Detekcija punog izlaza	Ne
Opcije	CPT-230: 550 stranica (maksimum: 2), CPC-230: Kabinet
Vrste medija (jednostrano)	Obični papir (60-69gsm), Obični papir (70-90gsm), Reciklirani papir (60-90gsm), Debeli papir (91-216gsm), Razglednice, Koverte, Papir za nalepnice
Veličine medija (jednostrano)	Standardni okvir za papir / opciono okvir za papir: A3, A4, A5, JIS B4, JIS B5, ISO B5, 11"×17", LTR, 8K, 16K, Legal, Statement, Executive, Folio, Oficio
	Višenamenski okvir: A3, A4, A5, A6, JIS B4, JIS B5, ISO B5, 11"×17", LTR, 8K, 16K, Legal, Statement, No.10 koverta, Monarch koverta, DL koverta, C5 koverta, C6 koverta, Executive, Folio, Oficio, Razglednica
Personalizovane veličine	Standardni okvir za papir: 140x180mm ~ 297x420mm, Opcioni okvir za papir: 140x180mm ~ 297x432mm, Višenamenski okvir (jednostrano štampanje): 95x139.7mm ~ 297x432mm
Težine medija	Standardni / opciono okvir za papir: 60-120g/m ² , Višenamenski okvir: 60-216g/m ²
Brzina kopiranja	25 ppm
Brzina kopiranja na obe strane	14 ipm
Vreme za prvi otisak kopije	Mono: 10s, Boja: 12s
Režim kopiranja	Tekst/Slika, Slika, Tekst, Automatski
Rezolucija kopiranja (maks.)	Max 600x600 dpi
Opcije za smanjenje/povećanje kopije	25-400%
Maksimalan broj stranica za kopiranje	999 stranica
Ostalo	Kopiranje ID-a, Mešovito kopiranje, Kopiranje sa vodeni žigom, Kopiranje brošura, Uklanjanje ivica, Kopiranje uzorka, Funkcija za stranice, Prekid kopiranja
Tehnologija skeniranja	CIS (Contact Image Sensor)
Tip skenera	Flatbed + RADF (Automatski dokument feeder)
Režim skeniranja	Boja, grayscale (siva skala), Mono
Brzina skeniranja na obe strane	A4, dugi rub: 300dpi, ISO 24734: dvostrano: 14 ipm, GB 28166-2011: dvostrano: 14 ipm
Kapacitet ADF-a (Automatski feeder)	100 stranica
Rezolucija skeniranja	Max: 600x600 dpi
Brzina skeniranja	A4, dugi rub: 300dpi, ISO 24734: jednostrano: 30 ppm, GB 28166-2011: jednostrano: 29 ppm
Maksimalna veličina skeniranja	Max: A3, 11"×17"

Odredišta skeniranja	Skeniranje na PC, Email, SMB, FTP, USB
Formati fajlova za skeniranje	Push scan na SMB, Email, FTP, U disk: TIFF, JPEG, PDF; Push scan na PC (Windows/Mac): TIFF, JPEG, PDF, OFD, BMP
	Pull scan na PC (Windows): TIFF, JPEG, PDF, OFD, BMP, PNG
Pantum softver za skeniranje	Da
Ostalo	Pregled skeniranja (Pull Scan), OCR (Pull Scan), Skeniranje mešovitih veličina
Kontrolna tabla	4.3 inča, ekran osetljiv na dodir
Brzina procesora	1.0 GHz
Memorija	2 GB
Flash memorija	32 GB EMMC
Preporučeni mesečni broj stranica	4000 stranica/mesečno
Maksimalni mesečni ciklus rada	60,000 stranica/mesečno
Povezivanje	USB 3.0 (kompatibilno sa USB 2.0), IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx, WiFi (2.4G/5G) IEEE 802.11a/b/g/n
Napajanje	110V: AC 100-127V (±10%), 50/60Hz (±3Hz), 12A; 220V: AC 220-240V (-15%, +10%), 50/60Hz (±3Hz), 6A
Potrošnja energije	Rad: ispod 1.1 kW; Spreman: ispod 35 W; Spavanje: ispod 1 W; Isključen: ispod 0.5 W
Kineska energetska efikasnost	Tipičan nivo potrošnje energije: nivo 1
Buka	Štampanje, skeniranje: manje od 54dB (A); Kopiranje: manje od 57dB (A)
Radno okruženje	Temperatura: 10-32°C; Vlažnost: 20-80%; Visina: ispod 3000 m