

LAN MK PCI-E TP-LINK ARCHER TX3000E AX3000/BT5.2

Naziv: LAN MK PCI-E TP-LINK ARCHER TX3000E AX3000/BT5.2

Slika:



Šifra: #BM4366881748401499219

Barkod: 6935364088897

Proizvođač: TP-LINK

Detalji

Kategorija: MREŽNE KARTICE

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

INTERFEJS: PCI-E

Cena

Cena sa PDV:

7,027.00 RSD *WEB CENA

7,729.70 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Wi-Fi 6 brzina bez premca—razbija gigabitnu barijeru brzinom do 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2,4 GHz)

Glatkije iskustvo—75% manje kašnjenje obezbeđuje ultra-reaktivno igranje igara u realnom vremenu

Pouzdana veze—Intel® Vi-Fi 6 čipset donosi brži i jasniji Vi-Fi za potpuno otključavanje potencijala vašeg Wi-Fi 6 rutera

Šira pokrivenost signalom—Dve višesmerne antene sa magnetizovanom bazom dizajnirane su za optimalan prijem signala

Bluetooth 5.0—Najnovija Bluetooth tehnologija postiže 2x bržu brzinu i 4x širu pokrivenost od BT 4.2

Poboljšana bezbednost—Najnovija bezbednosna poboljšanja VPA3 pruža poboljšanu zaštitu lične lozinke

Fina izrada—specijalizovani hladnjak i pozlaćenje su napravljeni da poboljšaju stabilnost i pouzdanost čak i u vrućim okruženjima

Povratna kompatibilnost - puna podrška za standarde 802.11ac/a/b/g/n

Dimenzije

(95,2 x 120,8 x 21,5 mm)

Tip antene Dve antene sa dvostrukim opsegom visokog pojačanja

Magnetizovana baza antene

Čipset Intel Wi-Fi 6 Čipset

BEŽIČNE KARAKTERISTIKE

Bežični standardi IEEE 802.11ak/ac/n/a 5 GHz

IEEE 802.11ak/n/g/b 2,4 GHz

Bluetooth 5.0/4.2/4.0

Brzina VLAN signala 5 GHz

11ak: do 2402 Mbps (dinamički)

11ac: do 1733 Mbps (dinamički)

11n: do 300 Mbps (dinamički)

11a: Do 54 Mbps (dinamički)

2,4 GHz

11ak: do 574 Mbps (dinamički)

11n: do 300 Mbps (dinamički)

11g: do 54 Mbps (dinamički)

11b: do 11 Mbps (dinamički)

Osetljivost VLAN prijema 5 GHz:

11ak HT160: -56.25dBm

11ak HT80: -59dBm

11ak HT40: -62,25dBm

11ak HT20: -65dBm

11ac HT160: -62dBm

11ac HT80: -65,5 dBm

11ac HT40: -69,75 dBm

11ac HT20: -73,75dBm

11n HT40: -74,5 dBm

11n HT20: -77,5dBm

11a 54Mbps: -77,75dBm

11a 6Mbps: -94,5dBm

2,4 GHz:

11ak HT40: -60,75dBm

11ak HT20: -63,75dBm

11n HT40: -73dBm

11n HT20: -76,25 dBm

11g 54Mbps: -76,5dBm

11b 11Mbps: -89dBm

Snaga VLAN prenosa 5 GHz: 27 dBm (FCC) / 23 dBm (CE) (EIRP)

2,4 GHz: 26 dBm (FCC) / 20 dBm (CE) (EIRP)

VLAN režimi Infrastrukturni režim

Podrška za bežičnu bezbednost 64/128 bit WEP, VPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1k

Tehnologija modulacije DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-KAM, 64-KAM, 256-KAM, 1024KAM

Bluetooth profili Archer TX3000E podržavaju izvorne BT profile implementirane u Windows 10.

Za najnovije informacije o Windows 10 BT profilima pogledajte <https://support.microsoft.com/en-us/help/10568/windows-10-supported-bluetooth-profiles>

Link [LAN MK PCI-E TP-Link ARCHER TX3000E AX3000/BT5.2](#)