SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

LAN MK TP-LINK ARCHER T600U NANO AC600MB/S USB

Naziv:	LAN MK TP-LINK ARCHER T600U NANO AC600MB/S USB
Slika:	
Šifra:	#BM4366881748401576356
Barkod:	6935364089184
Proizvođač:	TP-LINK

Detalji

Kategorija:	MREŽNE KARTICE
Oznake:	Proveri dostupnost
Atributi:	INTERFEJS: USB

Cena

Cena sa PDV:	1,728.00 RSD *WEB CENA 1,900.80 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Interfejs USB 2.0

Dimenzije (Š x D x V) 15 x 7,1 x 18,6 mm

Antena Tip Omni Directional

BEŽIČNE KARAKTERISTIKE

bežični standardi IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a,

IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Frekvencija 5 GHz

2.4GHz

Brzina signala 5 GHz

11ac: do 433 Mbps (dinamički)

11n: do 150 Mbps (dinamički)

11a: do 54 Mbps (dinamički)

2.4GHz

11n: do 200 Mbps (dinamički)

11g: do 54Mbps (dinamički)

11b: do 11 Mbps (dinamički)

Osetljivost prijema 5 GHz:

11a 6Mbps: -90dBm

11a 54Mbps: -73dBm

11n HT20 MCS0: -89dBm

11n HT20 MCS7: -70dBm

11n HT40 MCS0: -86dBm

11n HT40 MCS7: -67dBm

11ac VHT80 MCS0: -82dBm

11ac VHT80 MCS9: -56dBm

2,4 GHz:

11b 1Mbps: -96dBm

11b 11Mbps: -88dBm

11g 6Mbps: -89dBm

11g 54Mbps: -74dBm

11n HT20 MCS0: -89dBm

11n HT20 MCS7: -72dBm

11n HT40 MCS0: -86dBm

11n HT40 MCS7: -66dBm

Snaga prenosa

Bežični režimi Ad-Hoc / Infrastrukturni režim

Podrška za bežičnu bezbednost 64/128 bit VEP, VPA-PSK/VPA2-PSK, 802.1k

Tehnologija modulacije DBPSK, DKPSK, CCK, OFDM, 16-KAM, 64-KAM, 256-KAM

DRUGI

Sertifikacija CE, FCC, RoHS

Sadržaj pakovanja AC600 Nano bežični USB adapter Archer T2U Nano

CD sa resursima

Vodič za brzu instalaciju

Sistemski zahtevi Vindovs 10/8.1/8/7/KSP (32/64 bita),

Mac OS Ks 10.9-10.13

Radna temperatura okoline: 0℃~40℃ (32℉~104℉)

Temperatura skladištenja: -40℃~70℃ (-40℉~158℉)

Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5%~90% bez kondenzacije

Link LAN MK TP-LINK ARCHER T600U NANO AC600Mb/s USB