

LAN ACCESS POINT TP-LINK TL-WA1201-POE AC1200

Naziv: LAN ACCESS POINT TP-LINK TL-WA1201-POE AC1200

Slika:



Šifra: #BM12836901748487885096

Barkod: 6935364084035

Proizvođač: TP-LNIK

Detalji

Kategorija: RUTERI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi: TIP UREĐAJA: ACCESS POINT
TIP ANTENE: EXTERNA
MESTO PRIMENE: INDOOR
POE: DA
BROJ PORTOVA: 1
4G/SIM SLOT: NE
USB PORT: NE
BRZINA PROTOKA: 750 MBPS - 1750 MBPS
MESH: NE
FREKVENTNI OPSEG: DUAL BAND
REPEATER MODE: DA

Cena

Cena sa PDV: 9,280.00 RSD *WEB CENA
10,208.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

HARDVERSKJE KARAKTERISTIKE

Interfejs 1× 10/100/1000 Mbps Ethernet port

(Podržava pasivni PoE)

Dugme Dugme za uključivanje/isključivanje, WPS dugme, dugme za resetovanje

Eksterno napajanje 12V/1.5A

Bežični standardi IEEE802.11b/g/n 2,4 GHz, IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz

Dimenzije (Š x D x V) 8,9 × 5,7 × 1,5 in
(225×145,5×37 mm)

Antene tipa 4 fiksne antene visokih performansi

BEZICNE KARAKTERISTIKE

Frekvencija 2,4 GHz i 5 GHz

Brzina signala 867 Mbps na 5 GHz, 300 Mbps na 2,4 GHz

Osetljivost prijema 5 GHz:

11a 6 Mbps: -95 dBm, 11a 54 Mbps: -81 dBm

11ac VHT20(MCS0): -94 dBm, 11ac VHT20(MCS8): -71 dBm

11n HT40(MCS0): -91 dBm, 11n HT40(MCS7): -71 dBm

11ac VHT80(MCS0): -88 dBm, 11ac VHT80(MCS9): -63 dBm

2,4 GHz:

11g 54Mbps: -78 dBm

11n HT20(MCS0): -92 dBm, 11n HT20(MCS7): -74 dBm

11n HT40(MCS0): -88 dBm, 11n HT40(MCS7): -72 dBm

Snaga prenosa CE: <20dBm(2,4GHz),
<23dBm(5,15GHz~5,25GHz)

FCC:

Pristupna tačka bežičnih režima, proširivač dometa, klijent, multi-SSID

Bežične funkcije Omogućite/onemogućite bežični radio, WDS Bridge, WMM, bežičnu statistiku, bežično višestruko prosleđivanje, DHCP server, kontrolu pristupa

Bežična bezbednost 64/128-bitna WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2 šifrovanja

DHCP server, lista DHCP klijenata

Kvalitet usluge WMM

Napredne funkcije Captive Portal

Sertifikacija CE, FCC, RoHS

Sadržaj paketa Bežična pristupna tačka TL-WA1201

Pover Adapter

RJ45 Ethernet kabl

Vodič za brzu instalaciju

PoE Power Injector

Sistemske zahteve Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, KSP, Vista™ ili Windows 7, 8, 8.1,

10, MAC OS, NetWare, UNIX ili Linuk

Internet Ekplorer 11, Firefok 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 ili drugi

Pregledač sa podrškom za Java

Radna temperatura okoline: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

Temperatura skladištenja: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)

Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5%~90% bez kondenzacije

Podrška protokola IPv4, IPv6

Link [LAN Access Point TP-LINK TL-WA1201-PoE AC1200](#)