

**LAN RANGE EXTENDER TP-LINK RE705X AX3000 MESH**

Naziv: LAN RANGE EXTENDER TP-LINK RE705X AX3000 MESH

Slika:



Šifra: #BM4366931748487934609

Barkod: 4897098683347

Proizvođač: TP-LINK

**Detalji**

Kategorija: LAN RUTERI

Oznake:

Atributi:

**Cena**Cena sa PDV: 17,587.75 RSD \*WEB CENA  
19,346.53 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

Do 3,0 Gbps Dual Band Wi-Fi: Odvaja WiFi opsege od 5 GHz (2402 Mbps) i 2,4 GHz (574 Mbps) za veće brzine i veći kapacitet uz WiFi 6 tehnologiju.

Pametni roming: Hodajte od sobe do sobe i ostanite povezani najbržim mogućim brzinama.

EasiMesh kompatibilan: Fleksibilno kreira Mesh mrežu povezivanjem na ruter kompatibilan sa EasiMesh za besprekornu pokrivenost cele kuće.

AP režim: Kreirajte novu WiFi pristupnu tačku preko Gigabit Ethernet porta da biste poboljšali svoju žičanu mrežu pomoću WiFi mogućnosti.

Adaptive Path Selection: Automatski izaberite najbrži put veze do rutera.

Gigabitni Ethernet port: Omogućava brže žičane veze sa pametnim televizorima, računarima i igraćim konzolama.

Lako podešavanje: Uključite i zatim lako podesite pritiskom na dugme WPS ili putem aplikacije Tether.

Vrhunska kompatibilnost: Proširuje domet bilo kog Wi-Fi rutera ili bežične pristupne tačke.

Portovi 1 Gigabit Ethernet port  
WPS dugme

Dugme za resetovanje

Ulazna snaga 100-240V~50/60Hz

Potrošnja energije 13 W

Dimenzije (Š x D x V) 97×46×158 mm

Antena 2 spoljne antene

Bežični standardi • IEEE 802.11a/n/ac/ax 5GHz

- IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4 GHz

Frekvencija 2,4 GHz i 5 GHz

Brzina signala • 574 Mbps na 2,4 GHz

- 2402 Mbps na 5 GHz

Radni režimi Proširivač opsega / pristupna tačka

Osetljivost prijema 5GHz:

11a 6Mbps:-97dBm

11a 54Mbps:-78dBm

11ak HE20 MCS0: -96dBm

11ak HE20 MCS11: -66dBm

11ak HE40 MCS0: -93dBm

11ak HE40 MCS11: -62dBm

11ak HE80 MCS0: -90dBm

11ak HE80 MCS11: -60dBm

11ak HE160 MCS11: -58dBm

2,4 GHz:

11g 6Mbps:-96dBm

11g 54Mbps:-78dBm

11ak HE20 MCS0: -96dBm

11ak HE20 MCS11: -66dBm

11ak HE40 MCS0: -93dBm

11ak HE40 MCS11: -62dBm

Bežične funkcije • Omogućite/onemogućite bežični radio

- DFS (potrebna je najnovija verzija firmvera i hardvera)
- Kontrola pristupa
- LED kontrola
- Raspored napajanja
- Podešavanje Wi-Fi pokrivenosti

Bežična bezbednost

- WEP
- WPA
- WPA2
- WPA3

Snaga prenosa CE:

- 2,4 GHz ≤ 16 dBm
- 5 GHz ≤ 21 dBm

Mrežasta tehnologija EasiMesh-kompatibilna

DRUGI

Sertifikacija CE, RoHS

Sadržaj paketa

- Proširivač Wi-Fi opsega RE705Ks
- Vodič za brzu instalaciju

Sistemske zahteve Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, KSP, Vista™ ili Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetVare, UNIXS ili Linuk

Internet Ekplorer 11, Firefok 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 ili drugi pregledač koji podržava Java

Okruženje • Radna temperatura: 0°C~40°C (32°F ~104°F)

- Temperatura skladištenja: -40°C~70°C (-40°F ~158°F)
- Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije
- Vlažnost skladištenja: 5%~90% bez kondenzacije

Link [LAN Range extender TP-Link RE705X AX3000 Mesh](#)