

**KONDENZACIONA MAŠINA ZA SUŠENJE VEŠA SA TOPLOTNOM PUMPOM GORENJE DE72/G**Naziv: KONDENZACIONA MAŠINA ZA SUŠENJE VEŠA SA  
TOPLOTNOM PUMPOM GORENJE DE72/G

Slika:



Šifra: #BM2511171748490223218

Barkod: 3838782088162

Proizvođač: GORENJE

**Detalji**

Kategorija: MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

ENERGETSKI RAZRED: A++  
KAPACITET: 7 KG  
DUBINA: 62,5 CM  
ŠIRINA: 60 CM  
BOJA: BELA  
VRSTA APARATA: KONDENZACIONA SA TOPLOTNOM  
PUMPOM  
FUNKCIJE: DODATNE FUNKCIJE - ANTICREASE - SISTEM  
PROTIV GUŽVANJA - PODEŠAVANJE NIVOVA SUŠENJA -  
STARTDELAY ODLOŽENI START - FUNKCIJA POLA  
PUNJENJA**Cena**

Cena sa PDV:

62,432.83 RSD \*WEB CENA  
68,676.11 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

## Ostalo

### Opis:

Raynomerno sušenje čak i najvećih komada posteljine - Čak i najveći komadi posteljine biće mekani, ravnomerno osušeni i manje naborani kada ih izvadite iz mašine za sušenje zahvaljući patentiranom dvosmernom sistemu dovoda toplog vazduha.

Jednostavno upravljanje sa centralno pozicioniranim programatorom omogućava vam da počnete sušenje u 3 laka koraka; uključite mašinu, odaberite program i pritisnite dugme za start! Bez potrebe za uključivanjem dodatnih funkcija ili podešavanja. Ipak, ako to želite, imate mogućnost izbora različitih podešavanja ako želite da vaša garderoba bude osušena na način koji posebno želite.

**Garancija:** 2 + 3 godine uz registraciju na sajtu proizvođača

**Karakteristike:** Jonizator - Ne SteamTech - parni generator - Ne TwinAir - dvosmerno ubacivanje vazduha u bubanj mašine - Da AutoDrain - mogućnost direktnog odvod kondenzata - Da Lako čišćenje filtera Reverzibilno okretanje bubnja - Da Senzor vlažnosti Zvučni signal - SoftSound zvučni signal Odabir vremenskog trajanja sušenja (30,60,90 min) Upozorenje za punu posudu kondenzata - Da Podešavanje intenziteta zvučnog alarma

**Tehnički podaci:** Nivo buke sušenja dB(A) 65 Bubanj od pocinkovanog lima Rashladno sredstvo (gas) - R450A Aparat sadrži flurovane gasove - Da Količina izražena u ekvivalentu CO2 (t) - 0.2 Količina flurovanih gasova - 0.33 kg Hermetički zatvorena jedinica - Da Širina proizvoda - 600 mm Visina proizvoda - 850 mm Dubina proizvoda - 625 mm Širina pakovanog proizvoda - 640 mm Visina pakovanog proizvoda - 870 mm Dubina pakovanog proizvoda - 690 mm Napon - 220-240 V Priključna snaga - 800 W

**Efikasnost:** Prečnik vrata - 350 mm Ugao otvaranja vrata - 180 ° Motor - Standardni motor

**Način upravljanja:** Vrsta ekrana - Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Prikaz preostalog vremena rada - Da Jednostavno korišćenje - Da Osvetljenje bubnja - Ne Dirke - Start/Pauza