

MB S1700 ASROCK Z790 PRO RS

Naziv: MB S1700 ASROCK Z790 PRO RS

Slika:



Šifra: #BM42511801748660739656

Barkod: 4710483940767

Proizvođač: ASROCK

Detalji

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake:

Atributi: PROCESORSKO LEŽIŠTE (SOCKET): INTEL® 1700
UKUPNO USB PRIKLJUČAKA: 8
TIP MEMORIJE: DDR5
MEMORIJSKI SLOTOVI: 4 X DDR5
MAKSIMALNA KOLIČINA MEMORIJE: 192
FORMAT: ATX**Cena**Cena sa PDV: 20,067.23 RSD *WEB CENA
22,073.95 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

Tip procesora:	Intel
Podnožje:	Intel® 1700
Čipset:	Intel® Z790
Format ploče:	ATX
Podržana memorija:	DDR5
Bluetooth:	Ne
Podržani procesori:	Podržava 14-tu, 13-tu & 12-tu Gen Intel Core Procesora (LGA1700) Podržava Intel Hybrid Technology Podržava Intel Turbo Boost Max 3.0 Technology Podržava Intel Thermal Velocity Boost (TVB) Podržava Intel Adaptive Boost Technology (ABT)
	Dual Channel DDR5 Memory Technology 4 x DDR5 DIMM Slota Podržava DDR5

Memorija:	non-ECC, un-buffered memorija do 7200+(OC)* Max. kapacitet sistemske memorije: 192GB Podrška Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0
Slotovi za proširenje:	CPU: 1 x PCIe 5.0 x16 Slot (PCIe2), podrška x16 mod Chipset: 1 x PCIe 4.0 x16 Slot (PCIe3), podrška x4 mod 2 x PCIe 3.0 x1 Slot (PCIe1 i PCIe4) 1 x M.2 Socket (Key E), podrška type 2230 WiFi/BT PCIe WiFi module i Intel CNVio/CNVio2 (Integriran WiFi/BT) Podrška AMD CrossFire
Skladište:	CPU: 1 x Hyper M.2 Socket (M2_1, Key M), podrška type 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mod Chipset: 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), podrška type 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mod 1 x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), podrška type 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mod 1 x Hyper M.2 Socket (M2_4, Key M), podrška type 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mod 8 x SATA3 6.0 Gb/s konektora Podrška RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 za SATA uređaje za skladištenje Podrška RAID 0, RAID 1 i RAID 5 za M.2 NVMe uređaje za skladištenje
Mrežna karta:	2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
Zvučna karta:	7.1 CH HD Audio Realtek ALC897 Audio Codec Nahimic Audio
USB:	1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (Napred) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (Nazad) 1 x USB-A 3.2 Gen 2 (Nazad) 6 x USB 3.2 Gen 1 (2 Nazad, 4 Napred) 8 x USB 2.0 (4 Nazad, 4 Napred)
Konektori na zadnjoj strani:	2 x sloti za antene 1 x PS/2 kombo port za miš/tastaturu 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1.4 1 x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) 2 x USB-A 3.2 Gen 1 4 x USB-A 2.0 1 x RJ-45 3 x Audio porta
Interni konektori:	1 x eDP Signal konektor 1 x SPI TPM Header 1 x Power LED i Speaker Header 1 x RGB LED Header 3 x Addressable LED Headers 1 x CPU Fan konektor (4-pin) 1 x CPU/Water Pump Fan konektor (4-pin) (Smart Fan Speed Control) 5 x Chassis/Water Pump Fan konektora (4-pin) (Smart Fan Speed Control) 1 x 24 pin ATX Power konektor 2 x 8 pin 12V Power konektora (Hi-Density Power konektor) 1 x Front Panel Audio konektor 1 x Thunderbolt AIC konektor (5-pin) (Podrška ASRock Thunderbolt 4 AIC kartice) 2 x USB 2.0 Headera (Podrška 4 USB 2.0 porta) 2 x USB 3.2 Gen1 Headera (Podrška 4 USB 3.2 Gen1 porta) 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 Header na prednjem panelu (20 Gb/s)