

MATIČNA PLOČA 1200 GIGABYTE H510M S2H V3 (REV. 1.0)

Naziv: MATIČNA PLOČA 1200 GIGABYTE H510M S2H V3 (REV. 1.0)

Slika:



Šifra: #BM811801749006232999

Barkod: 4719331855420

Proizvođač: GIGABYTE

Detalji

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

CenaCena sa PDV: 8,490.00 RSD *WEB CENA
9,339.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

Tip procesora	LGA1200 paket: 11. generacija Intel® Core™ i9 procesora / Intel® Core™ i7 procesora / Intel® Core™ i5 procesora 10. generacija Intel® Core™ i9 procesora / Intel® Core™ i7 procesora / Intel® Core™ i5 procesora / Intel® Core™ i3 procesora / Intel® Pentium® procesora / Intel® Celeron® procesora L3 keš memorija zavisi od CPU-a (Molimo pogledajte "Lista podrške za procesore" za više informacija.) Čipset Intel® H470 Express čipset
Format ploče	Micro ATX Form Factor; 22,6 cm x 18,5 cm
	11. generacija Intel® Core™ i9/i7/i5 procesora: Podrška za DDR4 3200/3000/2933/2666/2400/2133 MHz memorijske module Intel® Core™ i9/i7 procesori 10. generacije : Podrška za DDR4 2933/2666/2400/2133 MHz memorijske module

Memorija	<p>Intel® Core™ i5/i3/Pentium® / Celeron® procesori 10. generacije :</p> <p>Podrška za DDR4 2666/2400/2133 MHz memorijske module</p> <p>2 x DDR4 DIMM utičnice koje podržavaju do 64 GB (32 GB pojedinačni DIMM kapacitet) sistemske memorije</p> <p>Dvokanalna memorijska arhitektura</p> <p>Podrška za ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memorijske module (rade u ne-ECC modu)</p> <p>Podrška za ne-ECC DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memorijske module bez baferova</p> <p>Podrška za memorijske module Extreme Memory Profile (XMP).</p> <p>(Molimo pogledajte "Lista podrške za memoriju" za više informacija.)</p>
Slotovi za proširenje	<p>CPU:</p> <p>1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 3.0 i radi na x16</p> <p>Čipset:</p> <p>1 x PCI Express x1 slot, podržava PCIe 3.0 i radi na x1</p> <p>Storage Interface</p> <p>Čipset:</p> <p>1 x M.2 konektor (utičnica 3, M ključ, tip 2280 SATA i podrška za PCIe 3.0 x4/x2 SSD)</p> <p>4 x SATA 6Gb/s konektora</p> <p>RAID 0, RAID 1, RAID5 i RAID 10 podrška za NVMe SSD uređaje za pohranu</p> <p>RAID 0, RAID 1, RAID5 i RAID 10 podrška za SATA uređaje za pohranu</p> <p>USB</p> <p>Čipset:</p> <p>4 x USB 3.2 Gen 1 porta (2 porta na zadnjoj ploči, 2 porta dostupna preko internog USB zaglavlja)</p> <p>6 x USB 2.0/1.1 portova (4 porta na zadnjoj ploči, 2 porta dostupna preko internog USB zaglavlja)</p>
Zvučna kartica	<p>Realtek® Audio KODEK</p> <p>Audio visoke definicije</p> <p>2/4/5.1/7.1-channel</p>
	<p>Onboard Graphics</p> <p>Integrirani grafički procesor-Intel® HD Graphics podrška:</p> <p>1 x DisplayPort, podržava maksimalnu rezoluciju od 4096x2304@60 Hz</p> <p>* Podrška za DisplayPort 1.2 verziju i HDCP 2.3.</p> <p>1 x HDMI port, podržava maksimalnu rezoluciju od 4096x2160@30 Hz</p> <p>* Podrška za HDMI 1.4 verziju i HDCP 2.3.</p> <p>1 x D-Sub port, podržava maksimalnu rezoluciju od 1920x1200@60 Hz</p> <p>* D-Sub port je dostupan samo sa procesorima 10. generacije.</p> <p>Podrška za do 3 ekrana u isto vrijeme</p> <p>* Dostupno samo sa procesorima 10. generacije.</p> <p>(Grafičke specifikacije mogu se razlikovati ovisno o podršci za CPU.)</p> <p>LAN</p> <p>Realtek® GbE LAN čip (1 Gbps/100 Mbps/10 Mbps)</p> <p>Interni I/O konektori</p> <p>1 x 24-pinski ATX glavni konektor za napajanje</p> <p>1 x 8-pinski ATX 12V konektor za napajanje</p>

Ostalo

1 x CPU zaglavlje ventilatora
1 x glava sistemskog ventilatora
1 x zaglavlje RGB LED trake
1 x M.2 utičnica 3 konektor
4 x SATA 6Gb/s konektora
1 x zaglavlje prednje ploče
1 x audio header prednje ploče
1 x USB 3.2 Gen 1 header
1 x USB 2.0/1.1 zaglavlje
1 x zaglavlje modula pouzdane platforme
(samo za GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI
2.0 modul)
1 x zaglavlje serijskog porta
1 x Clear CMOS kratkospojnik
Konektori zadnje ploče
1 x PS/2 port za tastaturu/miš
1 x D-Sub port
1 x DisplayPort
1 x HDMI port
2 x USB 3.2 Gen 1 porta
4 x USB 2.0/1.1 porta
1 x RJ-45 port
3 x audio utičnice
I/O kontroler
iTE ® I/O kontroler čip
H/W Monitoring
Detekcija napona
Detekcija temperature
Detekcija brzine ventilatora
Upozorenje o kvaru ventilatora
Kontrola brzine ventilatora
* Da li je podržana funkcija kontrole
brzine ventilatora zavisice od hladnjaka
koji instalirate.
BIOS
1 x 128 Mbit flash
Upotreba licenciranog AMI UEFI BIOS-a
PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7,
ACPI 5.0
Jedinstvene karakteristike
Podrška za APP Center
* Dostupne aplikacije u APP centru mogu
se razlikovati u zavisnosti od modela
matične ploče. Podržane funkcije svake
aplikacije također mogu varirati ovisno o
specifikacijama matične ploče.
@BIOS
Ambient LED
EasyTune
Smart Backup
System Information Viewer
Podrška za Q-Flash
Podrška za Xpress Install
Softver u paketu
Norton® Internet Security (OEM verzija)
Softver za upravljanje LAN propusnošću
Operativni sistem
Podrška za Windows 11 64-bit
Podrška za Windows 10 64-bit