

**MATIČNA PLOČA 1700 GIGABYTE H610M K V2 DDR4 HDMI**

Naziv: MATIČNA PLOČA 1700 GIGABYTE H610M K V2 DDR4 HDMI

Slika:



Šifra: #BM811801749092647842

Barkod: 4719331860134

Proizvođač: GIGABYTE

**Detalji**

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake:

Atributi:

**Cena**Cena sa PDV: 9,490.00 RSD \*WEB CENA  
10,439.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

<b>CPU</b>	LGA1700 socket: Podrška za 14., 13. i 12. generaciju Intel® Core™, Pentium® Gold i Celeron® procesore.
	<i>Molimo vas da se konsultujete sa "Listom podržanih CPU-a" za više informacija.</i>
<b>L3 keš</b>	Varira sa CPU-om.
<b>Čipset</b>	Intel® H610 Express čipset.
<b>Memorija</b>	14. i 13. generacija Intel® Core™ i9/i7 procesora: Podrška za DDR5 5600/5200/4800/4400 MT/s memorijske module.
	13. generacija Intel® Core™ i5/i3 i 12. generacija Intel® Core™, Pentium® Gold i Celeron® procesora: Podrška za DDR5 4800/4400 MT/s module.
	2 x DDR5 DIMM utora, podrška za do 128 GB (64 GB po DIMM-u) sistemske memorije.
	Dvostruka arhitektura memorije.

	Podrška za ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 module (rade u non-ECC modu).
	Podrška za non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 module.
	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP) module.
	(Konfiguracija CPU-a i memorije može uticati na podržane tipove memorije, brzinu (brzina podataka) i broj DRAM modula. Više informacija na sajtu GIGABYTE.)
<b>Integrirana grafika</b>	Integrirani grafički procesor – Intel® HD Graphics:
	- 1 x HDMI port, maksimalna rezolucija 4096x2160@60 Hz (podrška za HDMI 2.1 i HDCP 2.3).
	- 1 x DisplayPort, maksimalna rezolucija 4096x2304@60 Hz (podrška za DisplayPort 1.2 i HDCP 2.3).
	(Specifikacije grafike mogu varirati u zavisnosti od podrške CPU-a.)
<b>Audio</b>	Realtek® Audio CODEC.
	Visokokvalitetni audio (2/4/5.1/7.1-kanalni).
	<i>Funkcionalnost audio priključka može se promeniti putem audio softvera. Za podešavanje 7.1-kanalnog zvuka, koristite audio softver.</i>
<b>LAN</b>	Realtek® GbE LAN čip (1 Gbps/100 Gbps/10 Mbps).
<b>Ekspanzije</b>	CPU: 1 x PCI Express x16 slot, podrška za PCIe 4.0 i x16.
	Čipset: 1 x PCI Express x1 slot, podrška za PCIe 3.0 i x1.
<b>Skladišni interfejs</b>	Čipset: 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, tip 2280/2260 PCIe 3.0 x4/x2 SSD podrška).
	2 x SATA 6Gb/s konektora.
<b>USB</b>	Čipset: 4 x USB 3.2 Gen 1 portova (2 portova na zadnjem panelu, 2 portova preko unutrašnjeg USB konektora).
	6 x USB 2.0/1.1 portova (4 portova na zadnjem panelu, 2 portova preko unutrašnjeg USB konektora).
<b>Interni I/O konektori</b>	1 x 24-pinski ATX glavni napajanje konektor.
	1 x 8-pinski ATX 12V napajanje konektor.
	1 x CPU ventilator konektor.
	1 x sistem ventilator konektor.
	1 x M.2 Socket 3 konektor.

	2 x SATA 6Gb/s konektora.
	1 x prednji panel konektor.
	1 x prednji panel audio konektor.
	1 x USB 3.2 Gen 1 konektor.
	1 x USB 2.0/1.1 konektor.
	1 x Trusted Platform Module konektor (samo za GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0/GC-TPM2.0 SPI V2 modul).
	1 x Clear CMOS jumper.
<b>Zadnji panel konektori</b>	1 x HDMI port.
	1 x DisplayPort.
	2 x USB 3.2 Gen 1 portova.
	4 x USB 2.0/1.1 portova.
	1 x RJ-45 port.
	3 x audio jack-a.
<b>I/O kontroler</b>	iTE® I/O kontroler čip.
<b>H/W monitoring</b>	Detekcija napona, temperature, brzine ventilatora i protoka tečnosti za hlađenje.
	Upozorenje na kvar ventilatora, kontrola brzine ventilatora.
<b>BIOS</b>	1 x 128 Mbit flash.
	Korišćenje licenciranog AMI UEFI BIOS-a.
<b>Jedinstvene funkcije</b>	Podrška za APP Center (aplikacije mogu varirati zavisno od modela matične ploče).
	- @BIOS, EasyTune, Smart Backup, System Information Viewer.
	Podrška za Q-Flash.
<b>Paketiran softver</b>	Norton® Internet Security (OEM verzija).
	Softver za upravljanje LAN širinom opsega.
<b>Operativni sistem</b>	Podrška za Windows 11 64-bit.
	Podrška za Windows 10 64-bit.
<b>Form faktor</b>	Micro ATX Form Faktor; 22.6 cm x 18.5 cm.