

LAN MK INTELLINET 522533 PCI-E 10/100/1000MBP/S

Naziv: LAN MK INTELLINET 522533 PCI-E 10/100/1000MBP/S

Slika:



Šifra: #BM8196881750302486104

Barkod: 766623522533

Proizvođač: INTELLINET

Detalji

Kategorija: MREŽNE KARTICE

Oznake:

Atributi: INTERFEJS: PCI-E

CenaCena sa PDV: 2,218.93 RSD *WEB CENA
2,440.82 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

Gigabitna PCI Express mrežna kartica je visokoperformansni mrežni adapter. Podržava PCI Express arhitekturu magistrale, koja pruža brži protok od trenutnih 32- i 64-bitnih PCI magistralnih arhitektura. I nema potrebe za prelaskom na optički kabl — Intellinet Network Solutions Gigabitna PCI Express mrežna kartica vam omogućava da koristite gigabitne brzine preko vašeg postojećeg bakarnog mrežnog kabla.

Brži protok

PCI Express host interfejs podržava brzine protoka do 2 Gbps kada radi u režimu punog dupleksa, idealno za CAD/CAM, klijent-server baze podataka, multimediju, pripremu za štampu, reklamnu grafiku, server i kritične aplikacije.

Automatsko pregovaranje

Gigabitna PCI Express mrežna kartica će automatski detektovati brzinu mreže na koju je podešen port LAN svitča i raditi istom brzinom. Kartica podržava 10Base-T Ethernet, 100Base-TX Fast Ethernet i 1000Base-T Gigabit Ethernet.

Puni dupleks

Kada radi u režimu punog dupleksa, gigabitna PCI Express mrežna kartica pruža sledeće brzine protoka: 20 Mbps (10Base-T Ethernet), 200 Mbps (100Base-TX

Fast Ethernet) i 2 Gbps (1000Base-T Gigabit Ethernet).

Ugrađena dijagnostika

Gigabitna PCI Express mrežna kartica standardno dolazi sa mogućnostima detekcije ukrštanja i automatske korekcije koje instalaciju i održavanje čine jednostavnim.

Daljinsko uključivanje

Funkcija Wake-On-LAN vam omogućava da uključite svoj desktop računar sa bilo kog mesta na mreži.

Podržava gigabitne brzine preko postojećeg mrežnog kabla

Ne zahteva optičko kabliranje za rad gigabitnih brzina

PCI Express 1.0a magistralni interfejs odgovara 1, 4, 8 i 16X PCI-E slotova

Jedna PCI Express linija (x1) 2.5 Gbps interfejs

Kontrola protoka u punom dupleksu (IEEE 802.3x)

Podržava džambo frejmove do 9 kB

Brzine u punom dupleksu (20 Mbps, 200 Mbps, 2000 Mbps)

Uključuje niskoprofilni nosač od 8 cm

Podrška za Wake-On-LAN (WOL)

Podržava najpopularnije operativne sisteme: Windows Vista/7/8/8.1/10/11 i Linux

Trogodišnja garancija

Mreža

IEEE 802.1p (Prioritizacija saobraćaja)

IEEE 802.1q (Označavanje VLAN-a)

IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)

IEEE 802.3u (100Base-TX brzi Ethernet)

IEEE 802.3ab (1000Base-T gigabitni Ethernet)

Hardver

FCC i CE usaglašenost

Usklađenost sa PCI-E 1.1 X1 serijskim PCI Express

LED indikator veze

LED indikator aktivnosti

Uslovi upotrebe

Dimenzije: 121 (D) x 68 (Š) x 19 (V) mm (4,76 x 2,68 x 0,75 inča)

Težina: 39,6 g (1,4 oz)

Radna temperatura: 0 – 40°C (32 – 104°F)

Temperatura skladištenja: 0 – 65°C (32 – 149°F)

Radna vlažnost: 10 – 90%, bez kondenzacije

Vlažnost pri skladištenju: 5 – 95%, bez kondenzacije

Podržani operativni sistemi

Windows Vista/7/8/8.1/10/11

Linux

Sadržaj paketa

Gigabitna PCI Express mrežna kartica

Niskoprofilni nosač od 8 cm

Link [LAN MK Intellinet 522533 PCI-E
10/100/1000Mbps](#)