

WIRELESS ROUTER TENDA TE6L PRO DUAL-BAND 5011 MBPS WI-FI 7/5XEXT/REPEATER/1WAN/3LAN/CLIENT + AP

Naziv: WIRELESS ROUTER TENDA TE6L PRO DUAL-BAND 5011 MBPS WI-FI 7/5XEXT/REPEATER/1WAN/3LAN/CLIENT + AP

Slika:



Šifra: #BM346901752548489947

Barkod: 6932849424515

Proizvođač: TENDA

Detalji

Kategorija: RUTERI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 9,990.00 RSD *WEB CENA
10,989.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Hardverske karakteristike	
Standard i protokol	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz
Procesor (CPU)	Dvostruki jezgarni procesor na 1 GHz
RAM	512 MB
Interfejs	1× 10/100/1000/2500 Mbps WAN/LAN port 3× 10/100/1000 Mbps WAN/LAN portovi
Antene	5× spoljne antene
Dugme	1× Mesh/Reset dugme
Napajanje	Ulaz: AC 100–240V ~ 50/60Hz Izlaz: DC 12V1.5A
LED indikator	1× LED

Dimenzije (D×Š×V)	244 × 56 × 200 mm
Bežične karakteristike	
Bežični standardi	IEEE 802.11be/ax/ac/n/a – 5 GHz IEEE 802.11be/ax/n/b/g – 2.4 GHz
Brzina prenosa podataka	2.4 GHz: 2412–2472 MHz (kanali 1–13) 5 GHz: 5150–5350 MHz (kanali 36–64), 5725–5850 MHz (kanali 149–165)
Frekvencija	5 GHz: do 4323 Mbps (802.11BE, HE160) 2.4 GHz: do 688 Mbps (802.11BE)
Prenosna snaga	MU-MIMO Beamforming (usmereni signal) OFDMA Emitovanje i skrivanje SSID-a
Bežična bezbednost	WPA2-PSK, WPA3-SAE/WPA2-PSK Omogućavanje/onemogućavanje bežične zaštite WPS (brzo uparivanje)
Softverske funkcije	
Tip veze sa internetom	PPPoE, Dinamička IP, Statička IP PPPoE (Rusija), PPTP (Rusija), L2TP (Rusija) Unify, Maxis, Maxis-special, Celcom, Digi
Mrežni protokoli	IPv4 i IPv6
Režimi rada	Režim rutera Režim pristupne tačke (AP) Univerzalni repetitor (klijent + AP, WISP)
DHCP	DHCP server DHCP lista klijenata Rezervisanje statičke IP adrese
Roditeljska kontrola	Filter klijenata URL filter Ograničenje vremena
Virtuelni server	Prosleđivanje portova DMZ host UPnP
Firewall (zaštitni zid)	Odbrana od ICMP/TCP/UDP napada Blokiranje pinga sa WAN strane
Dinamički DNS	DynDNS, no-ip, oray, 88ip
VPN	Transparentni prenos: IPSec, PPTP, L2TP VPN server/klijent: PPTP, L2TP
Posebne funkcije	Auto-negocijacija WAN/LAN portova Wi-Fi+ (Mesh sistem) Pametna dijagnostika IPTV podrška Smart LED uklj/isklj.
	Upravljanje preko aplikacije i veba Kontrola protoka Gostujuća mreža

Ostale funkcije	Kloniranje MAC adrese Crna i bela lista Zajednički rad 2.4 i 5 GHz Statičko rutiranje Daljinsko upravljanje Bekap i obnova konfiguracija Ažuriranje firmvera putem interneta
Dodatne informacije	
Sertifikati	CE, FCC, RoHS
Temperatura	Radna: 0°C ~ 40°C Skladištenje: -40°C ~ 70°C
Vlažnost	Radna: 10% ~ 90% RH (bez kondenzacije) Skladištenje: 5% ~ 90% RH (bez kondenzacije)
Sadržaj pakovanja	Wi-Fi ruter ×1 CAT-6 mrežni kabl ×1 NFC nalepnica ×1 Adapter za napajanje ×1 Vodič za brzo instaliranje ×1
Prava potrošača:	Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača