

WIRELESS RUTER MERCUSYS MB110-4G LTE/1 X WAN + 1 X LAN 10/100MBPS PORT/NANO SIM CARD SLOT

Naziv: WIRELESS RUTER MERCUSYS MB110-4G LTE/1 X WAN + 1 X LAN 10/100MBPS PORT/NANO SIM CARD SLOT

Slika:



Šifra: #BM896901752635001803

Barkod: 957939001995

Proizvođač: MERCUSYS

Detalji

Kategorija: RUTERI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 3,890.00 RSD *WEB CENA
4,279.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Kategorija	Specifikacije
Vrsta bežične mreže	
EU	FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (2100/1800/850/2600/900/800/700 MHz)TDD-LTE: B38/B40 (2600/2300 MHz)HSPA+/UMTS: B1/B5/B8 (2100/850/900 MHz)
UN	FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 (2100/1900/1800/1700/850/2600/900/700/1700 MHz)TDD-LTE: B40 (2300 MHz)HSPA+/UMTS: B1/B2/B4/B5/B8 (2100/1900/1700/850/900 MHz)
Wi-Fi klasa	N300
Wi-Fi (2.4 GHz)	300 Mbps
Bežični standardi	IEEE 802.11b/g/n
Frekvencija	2.4 GHz

Osetljivost prijema	11g 54M: -74 dBm11n HT20: -71 dBm11n HT40: -68 dBm
Snaga prenosa	< 20 dBm (2.4 GHz)
Bezb. zaštita mreže	WPA-PSK / WPA2-PSK
Bežične funkcije	Smart ConnectWPSRaspored rada bežične mrežeStatistika bežičnih korisnika
Dimenzije	95 × 61.05 × 165.97 mm (3.74 × 2.40 × 6.53 in)
Interfejsi	1 × LAN/WAN port 10/100 Mbps1 × LAN port 10/100 Mbps2 × Spoljni priključci za 4G/3G antene1 × Slot za Nano SIM karticu
Antena	Interna
Dugme	WPS/Reset dugme
Napajanje	9V/0.85A
LED indikatori	1 × Napajanje1 × LAN3 × Signal
LTE standard	Kategorija 4150/50 Mbps (preuzimanje/slanje)
Način rada	3G/4G ruterBežični ruter
Mobilni režimi	4G preferiranoSamo 4GSamo 3G
Mobilna podešavanja (APN)	Roming podatakaPretraga mrežeKreiranje profilaAPN podešavanjaISP nadogradnja fajlovaUpravljanje PIN-om
WAN režimi	Dinamička IPStatička IPPPPoEPPTPL2TP
NAT prosleđivanje	ALGVirtuelni serverPort TriggeringUPnPDMZ
Protokoli	IPv4, IPv6
Podešavanja podataka	Statistika podatakaOgraničenje podataka
Roditeljska kontrola	Vremenska kontrolaFiltar sajtova
Gost mreža	2.4 GHz gost mreža
DHCP	ServerLista DHCP klijenataRezervacija adrese
DDNS	MERCUSYS DDNSDynDNSNO-IP
SMS funkcije	Pristigle porukeNova porukaPoslateNacrti
Bezbednost	IPv4 SPI FirewallKontrola pristupaFiltriranje servisaVeza IP & MAC adreseIPv6 Firewall
Podešavanja sistema	Vremenska podešavanjaKontrola LED diodaDijagnostikaAžuriranje softveraBackup i obnovaRestartAdministracijaSistemski logCWMP podešavanja
Upravljanje uređajem	MERCUSYS aplikacijaWeb interfejs
Jezici sistema	Engleski, Španski, Italijanski, Poljski, Ruski
TR-069	✓
Sadržaj pakovanja	300 Mbps bežični N 4G LTE ruter (MB110-4G)Adapter za napajanjeRJ45 Ethernet kablBrzi

pakovanja	vodič za instalaciju
Okruženje	Radna temperatura: 0°C ~40°C (32°F~104°F)Temperatura skladištenja: -40°C ~60°C (-40°F ~140°F)Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacijeVlažnost pri skladištenju: 5%~90% bez kondenzacije