


DAWN LED PANEL HN-PL12030 36W 3000/4000/6500K (4320LM) BACKLIGHT

Naziv:	DAWN LED PANEL HN-PL12030 36W 3000/4000/6500K (4320LM) BACKLIGHT
Slika:	
Šifra:	#BM4248541752826155318
Barkod:	8605043231835
Proizvođač:	NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: LED PANELI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi: NAZIVNA SNAGA: 36 W
NAZIVNI NAPON: 220-240V AC / 50/60HZ
IZVOR SVETLOSTI: LED
SVETLOSNI FLUKS: 4320 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 3000 K - 4000 K - 6500 K
BOJA ARTIKLA: BELA
PROSEČAN RADNI VEK: 70 000 H
DIMENZIJE: 1195 X 295 X 26 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 120°
IP ZAŠTITA: IP 20
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA, NADGRADNA (POTREBNA DODATNA OPREMA), VISECA (POTREBNA DODATNA OPREMA)
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
FAKTOR SNAGE (PF): VEĆE OD 0.9
MATERIJAL: ALUMINIJUM / PC / PMMA
ENERGETSKA EFIKASNOST: E
DIMABILNOST: NE
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -20 °C DO +45 °C
DIFUZOR: PS
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II
MODEL / TIP: HN-PL12030
ARTIKAL: LED PANEL
TRAFO (DRAJVER): PHILIPS DRIVER
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 5 KOM
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE:: 36 KWH / 1000H

Cena

Cena sa PDV: 4,200.00 RSD *WEB CENA
4,620.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	36 W
Nazivni napon	220-240V AC / 50/60Hz
Izvor svetlosti	LED
Svetlosni fluks	4320 lm
Temperatura boje svetlosti	3000 K - 4000 K - 6500 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	70 000 h
Dimenzije	1195 x 295 x 26 mm
Ugao rasipanja svetlosti	120°
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	ugradna, nadgradna (potrebna dodatna oprema), viseca (potrebna dodatna oprema)
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Faktor snage (pf)	veće od 0.9
Materijal	Aluminijum / PC / PMMA
Energetska efikasnost	E
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-20 °C do +45 °C
Difuzor	PS
Stepen električne zaštite	Klasa II
Model / tip	HN-PL12030
Artikal	LED panel
Trafo (drajver)	Philips driver
Transportno pakovanje	5 kom
Potrošnja elek. energije:	36 kWh / 1000h