

LED PANEL U/Z KNC1-12W 3000/4000/6000K

Naziv: LED PANEL U/Z KNC1-12W 3000/4000/6000K

Slika:



Šifra: #BM4248541752826297840

Barkod: 8605043234072

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: LED PANELI

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 12 W
NAZIVNI NAPON: 85-265 V AC
IZVOR SVETLOSTI: LED
SVETLOSNI FLUKS: 1100 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 3000 K - 4000 K - 6000 K
BOJA ARTIKLA: BELA
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C
DIMENZIJE: Ø 170 MM, H - 13 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 160°
IP ZAŠTITA: IP 20
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
MATERIJAL: ALUMINIJUM/PS
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+
DIMABILNOST: NE
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -10 °C DO +40 °C
OSNOVNO PAKOVANJE: 1 KOM
DIFUZOR: LGP PS
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II
MODEL / TIP: KNC1-12W
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: Ø 150 MM
ARTIKAL: LED PANEL, UGRADNI
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 40 KOM
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE:: 12 KWH / 1000H

Cena

Cena sa PDV:

639.00 RSD *WEB CENA
702.90 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	12 W
Nazivni napon	85-265 V AC
Izvor svetlosti	LED
Svetlosni fluks	1100 lm
Temperatura boje svetlosti	3000 K - 4000 K - 6000 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	30 000 h na 25° C
Dimenzije	Ø 170 mm, h - 13 mm
Ugao rasipanja svetlosti	160°
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	ugradna
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Materijal	Aluminijum/PS
Energetska efikasnost	A+
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-10 °C do +40 °C
Osnovno pakovanje	1 kom
Difuzor	LGP PS
Stepen električne zaštite	Klasa II
Model / tip	KNC1-12W
Dimenzije otvora za ugradnju	Ø 150 mm
Artikal	LED panel, ugradni
Transportno pakovanje	40 kom
Potrošnja elek. energije:	12 Kwh / 1000h