

MATIČNA PLOČA AM4 GIGABYTE B550M GAMING X WIFI

Naziv: MATIČNA PLOČA AM4 GIGABYTE B550M GAMING X WIFI

Slika:



Šifra: #BM811801753844466274

Barkod: 4719331870096

Proizvođač: GIGABYTE

Detalji

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake:

Atributi:

CenaCena sa PDV: 13,790.00 RSD *WEB CENA
15,169.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

Podnožje	AMD® AM4
Čipset	AMD® B550
Format ploče	Micro ATX
Podržana memorija	DDR4
Bluetooth	Da
Podržani procesori	AMD Socket AM4, podrška za: AMD Ryzen 5000 G seriju procesora AMD Ryzen 5000 seriju procesora AMD Ryzen 4000 G seriju procesora AMD Ryzen 3000 G seriju procesora AMD Ryzen 3000 seriju procesora
	4 x DDR4 DIMM slota sa podrškom za do 128 GB sistemske memorije Podržani memorijski moduli DDR4 3200 /

	Memorija	2933 / 2667 / 2400 / 2133 MT/s Dvokanalna arhitektura memorije Podrška za ECC nebaferisane DIMM module 1Rx8 / 2Rx8 Podrška za non-ECC nebaferisane DIMM module 1Rx8 / 2Rx8 / 1Rx16 Podrška za Extreme Memory Profile (XMP) memorijske module Konfiguracija procesora i memorije može uticati na podržane tipove memorije, brzinu i broj DRAM modula.
	Slotovi za proširenje	CPU: 1 x PCI Express x16 slot (PCIEX16), integrisan u procesor -AMD Ryzen 5000/3000 serije procesora podržavaju PCIe 4.0 x16 režim -AMD Ryzen 5000 G / 4000 G / 3000 G serije procesora podržavaju PCIe 3.0 x16 režim Slot PCIEX16 može da podrži samo grafičku karticu ili NVMe SSD. Ako se ugrađuje samo jedna grafička kartica, obavezno je postaviti u PCIEX16 slot. Chipset: 1 x PCI Express x16 slot (PCIEX4), podržava PCIe 3.0 i radi u x4 režimu 1 x PCI Express x1 slot (PCIEX1), podržava PCIe 3.0 i radi u x1 režimu
	Skladište	1 x M.2 konektor (M2A_CPU), integrisan u CPU, podržava Socket 3, M key, tip 2280 SSD: -AMD Ryzen 5000/3000 serije procesora podržavaju SATA i PCIe 4.0 x4/x2 SSD -AMD Ryzen 5000 G/4000 G/3000 G serije procesora podržavaju SATA i PCIe 3.0 x4/x2 SSD 1 x M.2 konektor (M2B_SB), integrisan u Chipset, podržava Socket 3, M key, tip 2280 SATA i PCIe 3.0 x2 SSD 4 x SATA 6Gb/s konektora Podrška za RAID 0, RAID 1 i RAID 10 za NVMe SSD uređaje

		Podrška za RAID 0, RAID 1 i RAID 10 za SATA skladišne uređaje
	Mrežna karta	LAN: Realtek GbE LAN čip (1 Gbps / 100 Gbps / 10 Mbps) Bežični modul i Bluetooth: Realtek Wi-Fi 6 RTL8851BE WIFI a, b, g, n, ac, ax, podržava frekventne opsege 2.4/5 GHz BLUETOOTH 5.3 Podrška za 11ax 80MHz bežični standard (Stvarna brzina prenosa podataka može da varira u zavisnosti od okruženja i opreme.)
	Zvučna karta	Realtek ALC1220 CODEC ◦ Zadnji line-out priključak podržava DSD audio High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-kanal
	USB	Chipset: 1 x USB-C port sa USB 3.2 Gen 1 podrškom, dostupan preko internog USB konektora 5 x USB-A portova sa USB 3.2 Gen 1 podrškom (3 porta na zadnjoj strani, 2 porta dostupna preko internog USB konektora) 3 x USB-A porta sa USB 2.0/1.1 podrškom na zadnjoj strani Chipset + USB 2.0 Hub: 4 x USB-A porta sa USB 2.0/1.1 podrškom, dostupna preko internih USB konektora
	Konektori na zadnjoj strani	4 x USB-A 3.2 Gen 1 port 2 x USB-A 2.0/1.1 port 1 x DisplayPort* 1 x HDMI* 1 x LAN (RJ-45) port 1 x PS/2 kombo port za tastaturu/miš 3 x Audio port

		*Stvarna podrška može varirati u zavisnosti od procesora.
	Interni konektori	1 x 24-pinski ATX glavni konektor za napajanje 1 x 8-pinski ATX 12V konektor za napajanje 1 x konektor za CPU ventilator 2 x konektora za systemske ventilatore 2 x konektora za adresabilne LED trake 2 x konektora za RGB LED trake 1 x konektor za LED traku CPU hladnjaka / RGB LED traku 2 x M.2 Socket 3 konektora 4 x SATA konektora brzine 6 Gb/s 1 x konektor za prednju tablu 1 x konektor za audio na prednjoj tabli 1 x USB-C konektor sa podrškom za USB 3.2 Gen 1 1 x USB 3.2 Gen 1 konektor 1 x USB 2.0/1.1 konektor 1 x konektor za Trusted Platform Module (2x6 pina, samo za GC-TPM2.0_S modul) 1 x konektor za serijski port 1 x džemper za Clear CMOS 1 x Q-Flash Plus dugme
	BIOS	1 x 128 Mbit flash Licenciran AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
	Ostalo	Podrška za APP Center * Dostupne aplikacije u APP Center mogu varirati u zavisnosti od modela matične ploče. Podržane funkcije svake aplikacije takođe mogu zavisiti od specifikacija matične ploče. @BIOS EasyTune RGB Fusion Smart Backup System Information Viewer Podrška za Q-Flash Plus Podrška za Q-Flash I/O kontroler: ITE I/O kontroler čip H/W nadzor Detekcija napona Detekcija temperature Detekcija brzine ventilatora Upozorenje na pregrevanje

		Upozorenje na kvar ventilatora Kontrola brzine ventilatora * Podrška za funkciju kontrole brzine ventilatora zavisi od ventilatora koji instalirate.
	Boja	Crna
	Brend	Gigabyte
	Prava potrošača	Zakonska saobraznost 2 godine + 1 godina dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu proizvođača