

MFP LASER CANON I-SENSYS MF465DW 1200X1200DPI/1GB/40PPM/33IPM/DADF/LAN/WIFI/FAX, TONER CRG-070

Naziv: MFP LASER CANON I-SENSYS MF465DW
1200X1200DPI/1GB/40PPM/33IPM/DADF/LAN/WIFI/FAX,
TONER CRG-070

Slika:



Šifra: #BM15811891754622300815

Barkod:

Proizvođač: CANON

Detalji

Kategorija: LASERSKI

Oznake:

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 47,290.00 RSD *WEB CENA
52,019.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Tip uređaja	Monohromatski višenamenski laserski uređaj
Dostupne funkcije	Štampanje, kopiranje, skeniranje i razmena faksova
Specifikacije štampe	
Brzina štampe	Jednostrano: do 40 stranica u minuti (A4); do 65,4 stranice u minuti (A5, položeno) Dvostrano: do 33,6 slika u minuti (A4)
Način štampanja	Monohromatska laserska štampa
Rezolucija štampe	Do 1.200 x 1.200 tpi
Vreme zagrevanja	Približno 14 sekundi ili manje od uključivanja
Vreme do prvog otiska	Približno: 5 sekundi ili manje

Jezici štampača	UFR II, PCL 5e1, PCL6, Adobe® PostScript3
Fontovi	45 PCL fontova, 136 PostScript fontova
Margine za štampu	5 mm – gore, dole, levo, desno 10 mm – gore, dole, levo, desno (koverta)
Režim štednje tonera	Da
Napredne funkcije štampanja	Šifrovano bezbedno štampanje, Bezbedno štampanje, Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF), Štampanje iz informatičkog oblaka (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive), Microsoft Universal Print, iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business, Android: sertifikat Mopria, aplikacija Canon PRINT Business, Canon Print Service
Specifikacije kopiranja	
Brzina kopiranja	Jednostrano (A4): do 40 stranica u minuti Dvostrano (A4): do 33,6 slika u minuti
Vreme do prve kopije	Približno 6,1 s ili manje
Rezolucija kopiranja	Do 600 x 600 tpi
Režimi kopiranja	Tekst, tekst/fotografije (podrazumevano), tekst/fotografije (visoki kvalitet), fotografije
Dvostrano kopiranje	Obostrano na obostrano (automatski)
Višestruko kopiranje	Do 999 kopija
Umanjivanje/uvećavanje	25–400% u koracima od 1%
Specifikacije skeniranja	
Standardni tip	U boji
Rezolucija skeniranja	Optički: do 600 x 600 tpi Poboljšano: do 9.600 x 9.600 tpi
Brzina skeniranja	Jednostrano monohromatski: 50 slika u minuti (300 x 300 tpi) Jednostrano u boji: 40 slika u minuti (300 x 300 tpi) Dvostrano monohromatski: 100 slika u minuti (300 x 300 tpi) Dvostrano u boji: 80 slika u minuti (300 x 300 tpi)
Dubina skeniranja u boji	24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)

Nijanse sive	256 nivoa
Kompatibilnost	TWAIN, WIA, ICA
Maksimalna širina skeniranja	216 mm
Skeniranje u e-poštu	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF/PDF A-1b
Skeniranje na računar	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF/PDF A-1b
Skeniranje na USB memorijski uređaj	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF/PDF A-1b
Skeniranje na FTP	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF/PDF A-1b
Skeniranje u informatički oblak	TIFF/JPEG/PDF/PNG3
iFAX	ITU-T.37
Specifikacije faksa	
Brzina modema	33,6 kb/s (do 3 sekunde po stranici)
Režim primanja	Samo faks, automatsko prebacivanje faks/telefon, režim odgovaranja, ručno
Rezolucija faksa	Standardno: 200 x 100 tpi Fino: 200 x 200 tpi Superfino: 200 x 400 tpi Ultrafino: 400 x 400 tpi
Memorija faksa	Do 512 stranica
Brojevi za brzo biranje	Do 281 broj
Sekvencijalni prenos	Maks. 310 odredišta
Rad sa medijima	
Vrsta skenera	Staklena površina, dvostrani ADF (u jednom prolazu)
Ulaz za papir (standardni)	Kaseta za 250 listova, Višenamensko ležište za 100 listova, ADF sistem za 50 listova
Ulaz za papir (opcija)	Kaseta za 550 listova
Maksimalni ulazni kapacitet papira	900 listova
Izlaz za papir	150 listova
Tipovi medija	Običan papir, reciklirani papir, težak papir, tanki papir, nalepnice, razglednice, koverta
Veličine medija	A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, prilagođene veličine min. 105 x 148

	mm maks. 216 x 355,6 mm
Težine medija	Kaseta (standardna i opcionalna): 60 do 120 g/m ² , Višenamensko ležište: 60 do 199 g/m ² , ADF: 60 do 120 g/m ²
Interfejs i softver	
Tip interfejsa	Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Kompatibilnost sa operativnim sistemima	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 / Server® 2012 Mac OS X verzija 10.13 i novije Linux
Opšte karakteristike	
Preporučeni mesečni obim štampe	750 do 4.000 stranica mesečno
Radni ciklus	Maks. 80.000 stranica mesečno
Brzina procesora	1.200 MHz
Memorija	1 GB
Skladištenje	4 GB eMMC
Kontrolna tabla	LCD ekran u boji osetljiv na dodir veličine 12,7 cm
Dimenzije sa ležištima (Š x D x V)	420 x 460 x 375 mm
Prostor za instalaciju (Š x D x V)	689 x 1.081 x 824 mm
Težina	Približno 16,3 kg
Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30°C, Vlažnost: od 20 do 80% RV (bez kondenzacije)
Izvor napajanja	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Potrošnja energije	Maksimalna: približno 1.280 W, Aktivno štampanje: približno 480 W, U stanju pripravnosti: približno 8 W, U režimu mirovanja: približno 0,9 W
Nivoi jačine zvuka	U toku rada: 53 dB, U stanju pripravnosti: nečujno
Potrošni materijal	Kartridž 070 (3.000 stranica), Kartridž 070H (10.200 stranica)

