

**LED PANEL N/Z KNS5-18W 3000/4000/6000K**

Naziv: LED PANEL N/Z KNS5-18W 3000/4000/6000K

Slika:



Šifra: #BM4248541755161451863

Barkod: 8605043234683

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: LED PANELI

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 18 W  
NAZIVNI NAPON: 85-265 V AC  
IZVOR SVETLOSTI: LED  
SVETLOSNI FLUKS: 1050 LM  
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 3000 K - 4000 K - 6000 K  
BOJA ARTIKLA: BELA  
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C  
DIMENZIJE: 225X225 MM, H - 35 MM  
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 160°  
IP ZAŠTITA: IP 20  
NAČIN / TIP MONTAŽE: NADGRADNA  
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)  
MATERIJAL: ALUMINIJUM/PS  
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+  
DIMABILNOST: NE  
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -10 °C DO +40 °C  
DIFUZOR: LGP PS  
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II  
MODEL / TIP: KNS5-18W  
ARTIKAL: LED PANEL, NADGRADNI  
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 20 KOM  
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE:: 15 KWH / 1000H

**Cena**

Cena sa PDV:

939.00 RSD \*WEB CENA  
1,032.90 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

**Ostalo**

Opis:

<b>Osobina</b>	<b>Vrednost</b>
Nazivna snaga	18 W
Nazivni napon	85-265 V AC
Izvor svetlosti	LED
Svetlosni fluks	1050 Lm
Temperatura boje svetlosti	3000 K - 4000 K - 6000 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	30 000 h na 25° C
Dimenzije	225x225 mm, h - 35 mm
Ugao rasipanja svetlosti	160°
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	nadgradna
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Materijal	Aluminijum/PS
Energetska efikasnost	A+
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-10 °C do +40 °C
Difuzor	LGP PS
Stepen električne zaštite	Klasa II
Model / tip	KNS5-18W
Artikal	LED panel, nadgradni
Transportno pakovanje	20 kom
Potrošnja elek. energije:	15 Kwh / 1000h