

LED PLAFONJERA MONA-300-30W 3000/4000/6500K IP65 BELA

Naziv: LED PLAFONJERA MONA-300-30W 3000/4000/6500K IP65 BELA

Slika:



Šifra: #BM4248591755161461325

Barkod: 8605043234485

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: PLAFONJERE

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 30 W
NAZIVNI NAPON: 220-240V AC / 50/60HZ
IZVOR SVETLOSTI: LED
SVETLOSNI FLUKS: 3000 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 3000 K - 4000 K - 6500 K
BOJA ARTIKLA: BELA
PROSEČAN RADNI VEK: 25 000 H
DIMENZIJE: Ø 300 MM; H - 55 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 120°
IP ZAŠTITA: IP 65
NAČIN / TIP MONTAŽE: NADGRADNA
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
MATERIJAL: PC
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+
DIMABILNOST: NE
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -10 °C DO +45 °C
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA I
MODEL / TIP: MONA-300-30W
STEPEN MEHANIČKE ZAŠTITE: IK 08
ARTIKAL: PLAFONSKA SVETILJKA
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE:: 30 KWH / 1000H

Cena

Cena sa PDV:

2,200.00 RSD *WEB CENA
2,420.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	30 W
Nazivni napon	220-240V AC / 50/60Hz
Izvor svetlosti	LED
Svetlosni fluks	3000 lm
Temperatura boje svetlosti	3000 K - 4000 K - 6500 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	25 000 h
Dimenzije	Ø 300 mm; h - 55 mm
Ugao rasipanja svetlosti	120°
IP zaštita	IP 65
Način / tip montaže	nadgradna
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Materijal	PC
Energetska efikasnost	A+
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-10 °C do +45 °C
Stepen električne zaštite	Klasa I
Model / tip	MONA-300-30W
Stepen mehaničke zaštite	IK 08
Artikal	Plafonska svetiljka
Potrošnja elek. energije:	30 Kwh / 1000h