

DAHUA INTERFON KTP03 IP SIP 2.0 VIDEO INTERFONSKI KOMPLET

Naziv: DAHUA INTERFON KTP03 IP SIP 2.0 VIDEO INTERFONSKI KOMPLET

Slika:



Šifra: #BM2679751755163627000

Barkod: 6923172585813

Proizvođač: DAHUA

Detalji

Kategorija: INTERFONI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 48,002.80 RSD *WEB CENA
52,803.08 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

-SIP video interfonski pozivni panel sa jednim tasterom i čitačem VTO2111D-P-S3-IP video interfonski monitor 7" VTH2621G-P-PoE switch PFS3006-4ET-36VTO2111D-P-S3 Tehnička specifikacija-1/2.8" 2MP CMOS-Vidni ugao 107° horizontalno-3DNR, DWDR-IC-1 pozivni taster (mehanički)-Mifare čitač dometa 0-4.5cm i kapaciteta do 10.000 kartica-H.264 / H.265 / G.711a, G.711u, PCM kompresija-Video bit rate 256K do 8M, Audio 16KHz, 16Bit-Suzbijanje eha, digitalna redukcija šuma-RS485 port, rele za el. bravu, ulaz za REX, ulaz za detekciju stanja vrata, izlaz za napajanje brave (12V/200ma)-RJ45 10M/100M mrežni port-Protokoli: SIP, P2P, IPv4, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP- Interoperabilnost ONVIF, CGI-Tamper-Opseg radne temperature -30°C do +60°C-IP65, IK04 stepen zaštite (ako je primenjen silikonski zaptivač)-Nazidna montaža-Dimenzije 135.1mm × 70.6mm × 34.6mm-Masa 326g-Potrebno napajanje 12VDC 1A ili PoE, do 5W-Sertifikacija CEVTH2621G-P Tehnička specifikacija-7" TFT LCD,-Rezolucija 1024×600 piksela-Interna komunikacija – pozivanje kroz imenik-H.264/H.265-G.711a, G.711U, PCM-Video monitoring glavnih i sekundarnih panela-Monitoring do 32 Dahua IP kamere-Kontrola el. brave-SOS funkcija – poziv portiru-DND (Do Not disturb)-Dimenzije 189.6 mm × 134.6 mm × 26.0 mm-1×10/100Mbps Ethernet port, RJ45-6 alarmnih ulaza, 1 alarmni izlaz-Ulaz za zvono (koristi se jedan od alarmnih ulaza)-Potrebno napajanje 12VDC direktno ili standardni PoE, 6W