SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

CUDY AP1300D AC1200 DESKTOP WIRELESS ACCESS POINT, 4-STREAM DUAL-BAND WI-FI 5,867 MBPS+300 MBPS WIFI

Naziv:	CUDY AP1300D AC1200 DESKTOP WIRELESS ACCESS POINT, 4-STREAM DUAL-BAND WI-FI 5,867 MBPS+300 MBPS WIFI
Slika:	
Šifra:	#BM2726901755163630554
Barkod:	6971690793920
Proizvođač:	CUDY

Detalji

Kategorija:	RUTERI
Oznake:	Proveri dostupnost
Atributi:	

Cena

Cena sa PDV:	3,429.65 RSD *WEB CENA 3,772.62 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:	Verzija modela: AP1300D 1.0CPU -Detalji CPU-a: 880 MHz dvojezgarni CPUMemorija/Skladištenje -Fleš/ROM: 16 MB (128 Mbit) NOR-DDR/RAM: 128 MB (1 Gbit) DDR3Wireless-Brzina Wi-Fi mreže od 5 GHz: 867 Mbps-Brzina Wi-Fi mreže od 2,4 GHz: 300 Mbps-Wi-Fi strimovi od 5 GHz: 2T2R (2×2 MIMO)-Wi-Fi strimovi od 2,4 GHz: 2T2R (2×2 MIMO)-Wi-Fi antene: 4× Fiksne-Maksimalno pojačanje antene od 5 GHz: 5,3 dBi-Maksimalno pojačanje antene od 2,4 GHz: 5,2 dBiFEM ili PA/LNA:-5 GHz: 2× Interno-2,4 GHz: 2× Interno-Formiranje snopa: Tačno-Maksimalni domet: 170 m (558 ft)-Testirano u otvorenim prostorima sa minimalnim smetnjama. Stvarni WiFi domet može da varira u zavisnosti od rasporeda i materijala zida. Pogledajte specifikacije performansi zida za predloge za postavljanje.Performanse zida: -Dva drvena zida debljine < 10 cm (4 inča)-Jedan betonski zid debljine < 20 cm (7 inča)Interfejsi -Gigabitni RJ45 portovi: 1-Eternet Napomene: Prihvata PoE napajanje-LED:5 GHz Wi-Fi2,4 GHz Wi-FiWPSLANInternetNapajanje-Fizička dugmad: Dugme za resetovanje; Dugme za uključivanje/isključivanjeUlaz za napajanje: DC priključak; PoE preko Ethernet portaSnaga-Metodi napajanja: DC, Pasivno PoE, 802.3at/af PoE-DC: 12V 1A-Pasivno PoE: 12 ~ 57VAdapter za napajanje - AP1300D | DC adapter u kutiji:-Ulaz: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC-Izlaz: 12V 1A DC-Maksimalna potrošnja energije (W) Maks (PoE): 11 W-Maksimalna (DC): 8,5 WPouzdanost -EMS ESD: Kontakt: 4kV; Vazduh: 8kV-Radna temperatura okruženja: -10 C ~ 65 C (14 F ~ 149 F)-Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)-Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije-Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije-Sertifikati: FCC, CE-Mehanička instalacija: Radna površina; Zidna montažaDimenzije uređaja:-183,3×109×38 mm-7,22×4,29×1,5 inčaSvaka antena:-175 mm-6,89 inča-Težina proizvoda 265,2 g (9,35 oz)Sadržaj paketa-AP1300D-Adapter za napajanje-Eternet kabl-Vodič za instalaciju