SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

CUDY IG1008 8-PORT GIGABIT INDUSTRIAL SWITCH, 8× GBE, SHIELDED, DUAL-POWER REDUNDANCY, IP40

Naziv:	CUDY IG1008 8-PORT GIGABIT INDUSTRIAL SWITCH, 8× GBE, SHIELDED, DUAL-POWER REDUNDANCY, IP40
Slika:	
Šifra:	#BM2726931755163633766
Barkod:	6971690792756
Proizvođač:	CUDY

Detalji

Kategorija:	LAN RUTERI
Oznake:	
Atributi:	

Cena

Cena sa PDV:	5,934.10 RSD *WEB CENA 6,527.51 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:	Verzija modela: IG1008 2.0Interfejsi -Gigabitni RJ45 portovi: 8-Zaštićeni RJ45 port: Tačno-Produženi režim portovi: #1~#4-VLAN režim portovi: #1~#7-LED: Napajanje 1; Napajanje 2; Link/ACT svakog Ethernet porta-Ulaz za napajanje: 4-pinski terminalni blok-Fizička dugmad: VLAN uključeno/isključeno; Produženje uključeno/isključeno; Sprečavanje emitovanja oluja uključeno/isključenoPerformanse Brzina i domet bakra-Kabl kat. 3 ili viši: 100 metara pri 10 Mbps-Kabl kat. 5 ili viši: 100 metara pri 100 Mbps-Kabl kat. 5e ili viši: 100 metara pri gigabitu-Kabl kat. 5e ili viši: 250 metara pri 10 Mbps-Brzina i domet bakra Napomena: Prenos od 250 metara je dostupan samo na portovima produženog režima kada je produženi režim aktiviran.-Tabela MAC adresa: 8192-Maksimalni kapacitet komutacije: 16 Gbps-Maksimalna brzina prosleđivanja: 11.904 Mpps-Džambo frejm: 15 KB-Bafer paketa: 4 MbitNapajanje -Metode napajanja: DC-Redundantnost napajanja: Dvostruki ulazi-DC: 9.6-60V?-Maksimalna potrošnja energije: 2.75W-Potrošnja energije u stanju mirovanja: 2.2W-Zaštita od obrnutog polariteta: Tačno-Zaštita od kratkog spoja: TačnoSwitching802.3 protokoli-802.3i 10BASE-T-802.3u 100BASE-TX-802.3ab 1000BASE-T-802.3x Kontrola protokaPouzdanost -Metode uzemljenja: Tačka uzemljenja-Bezbednost: IEC/EN 62368-EMC: EN55032 Klasa A; EN55035 Klasa A-EMI: FCC 47 CFR Deo 15B Klasa AEMS -IEC/EN 61000-4-2, Nivo 4 ESD: Kontakt: 8kV; Vazduh: 15kV-IEC/EN 61000-4-3, Nivo 4 RS: 80 MHz do 1 GHz: 30 V/m-IEC/EN 61000-4-4, Nivo 4 EFT: Snaga: 2kV; RJ45: 4kV-IEC/EN 61000-4-5, Nivo 4 Prenapon: Snaga: DM 2kV, CM 4kV; RJ45: CM 6kV-IEC/EN 61000-4-6, Nivo 3 CS: 10V-IEC/EN 61000-4-8, Nivo 5 PFMF-IEC/EN 61000-4-9, Nivo 5 PMF-IEC/EN 61000-4-10, Nivo 5 DOMF-EMS Napomena: Nivoi navedeni u svakom EMS polju su najviši nivo definisan u IEC/EN standardu.-Udari IEC: 60068-2-27-Vibracije IEC: 60068-2-6-Slobodan pad IEC: 60068-2-32-Radna temperatura okruženja: -40 C ~ 85 C (-40 F ~ 185 F)-Temperatura skladištenja: -40 C ~ 85 C (-40 F ~ 185 F)-Radna vlažnost vazduha: 5% ~ 95% bez kondenzacije-Vlažnost vazduha pri skladištenju: 5% ~ 95% bez kondenzacije-Dimenzije 144×103×47,5 mm: 5,67×4,06×1,87 inča-Težina proizvoda 504,6 g-Materijal kucćišta: Aluminijum-Zaštita od prodora: IP40-Montaža: DIN-šinaSadržaj pakovanja-IG1008-Uputstvo za instalaciju