

CUDY LT700E 4G CAT 6 AC1200 WI-FI ROUTER, MAX 300 MBPS DL, 4-STREAM DUAL-BAND WI-FI 5

Naziv: CUDY LT700E 4G CAT 6 AC1200 WI-FI ROUTER, MAX 300 MBPS DL, 4-STREAM DUAL-BAND WI-FI 5

Slika:



Šifra: #BM2726901755163635284

Barkod: 6971690792879

Proizvođač: CUDY

Detalji

Kategorija: RUTERI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 8,656.17 RSD *WEB CENA
9,521.79 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

-Verzija modela: LT700E 1.0-CPU Detalji CPU-a: 880 MHz dvojezgarni, MIPS1004KcMemorija/Skladištenje - Fleš/ROM 16 MB (128 Mbit) NOR-DDR/RAM 128 MB (1 Gbit) DDR3-Æelijski Standardi: 4G LTE Kat. 6-Æelijske: antene 2× Interne-SIM opcije: 1× Nano SIM slot-Dostupne verzije: EU, SADEU verzija -Pogodno za region: Evropa, Bliski istok, Afrika, Australija, Brazil-Maksimalna brzina prenosa: 300 Mbps (LTE-FDD), 220 Mbps (LTE-TDD)-Maksimalna brzina prenosa: 50 Mbps (LTE-FDD), 30 Mbps (LTE-TDD)-Napredna: DL 2CA, DL 2×2 MIMO-Æelijski opsezi LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28/32; LTE-TDD: B38/40/41; WCDMA: B1/5/8Wireless-Brzina Wi-Fi mreža od 5 GHz: 867 Mbps-Brzina Wi-Fi mreže od 2,4 GHz: 300 Mbps-Wi-Fi strimovi od 5 GHz: 2T2R (2×2 MIMO)-Wi-Fi strimovi od 2,4 GHz: 2T2R (2×2 MIMO)-Wi-Fi antene: 2× Interna-Maksimalno pojačanje antene od 5 GHz: 4,99 dBi-Maksimalno pojačanje antene od 2,4 GHz: 5,18 dBi-Formiranje snopa: Tačno-FEM ili PA/LNA: 5 GHz: 2× Interna; 2,4 GHz: 2× Interna-Maksimalni domet: 170 m (558 ft)-Testirano u otvorenom prostoru sa minimalnim smetnjama. Stvarni WiFi domet može da varira u zavisnosti od rasporeda i materijala zida. Pogledajte specifikacije performansi zida za predloge za postavljanje.-Performanse zida: Dva drvena zida debljine < 10 cm (4 inča); Jedan betonski zid debljine < 20 cm (7 inča)Interfejsi -Fizička dugmad: WPS dugme; Dugme za resetovanje-Gigabitni RJ45 portovi: 4-Ethernet Napomene: 1× RJ45 port je WAN/LAN konfigurabilan, a ostali su LAN portovi-LED:Sistem, Internet, Wi-Fi, LAN, WAN/LAN, Jačina mobilnog signala-Ulaz za napajanje: DC priključakMetodi napajanja: DC-DC ulaz: 12V 1A-Ulaz adaptera za napajanje: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC-Izlaz: 12V 1A DC-Maksimalna potrošnja energije (W) 11,2W-Potrošnja energije u stanju mirovanja (W) 3,6WPouzdanost -EMC ESD: Kontakt: 4kV; Vazduh: 8kV-Temperatur skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)-Sertifikati FCC, CE-Dimenzije: 190×50×148,8 mm; 7,48×1,97×5,86 inča-Težina proizvoda: 300 g (10,58 oz)-Instalacija na radnoj površiniSadržaj paketa-LT700E-Adapter za napajanje-Ethernet kabl-Vodič za instalaciju