SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

CUDY WR3000P AX3000 2.5G MESH WI-FI 6 POE ROUTER, 1.3 GHZ DUAL-CORE CPU, 4-STREAM DUAL-BAND WI-FI 6

Naziv:	CUDY WR3000P AX3000 2.5G MESH WI-FI 6 POE ROUTER, 1.3 GHZ DUAL-CORE CPU, 4-STREAM DUAL-BAND WI-FI 6
Slika:	
Šifra:	#BM2726901755163647790
Barkod:	6971690793784
Proizvođač:	CUDY

Detalji

Kategorija:	RUTERI
Oznake:	
Atributi:	

Cena

Cena sa PDV:	9,158.06 RSD *WEB CENA 10,073.87 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:	Verzija modela: WR3000P 1.0CPU -Detalji CPU-a: 1,3 GHz dvojezgarni, ARM Cortex-A53Memorija/Skladištenje-Fleš/ROM: 128 MB (1 Gbit) NAND-DDR/RAM: 512 MB (4 Gbit) DDR4Wireless -Wi-Fi brzina od 5 GHz: 2402 Mbps-Brzina Wi-Fi-ja od 2,4 GHz: 574 Mbps-Wi-Fi strimovi od 5 GHz: 2T2R (2×2 MIMO) sa dodatnim strimom-Wi-Fi strimovi od 2,4 GHz: 2T2R (2×2 MIMO)-Wi-Fi antene: 4× fiksne-Maksimalno pojačanje antene od 5 GHz: 5,3dBi-Maksimalno pojačanje antene od 2,4 GHz: 5,3dBi-FEM ili PA/LNA: 5 GHz: 3× interno; 2,4 GHz: 2× interno-Formiranje snopa: (tačno)Maksimalni domet: -220 m (722 ft); Testirano u otvoreni prostori sa minimalnim smetnjama. Stvarni WiFi domet može da varira u zavisnosti od rasporeda i materijala zidova. Pogledajte specifikacije performansi zida za predloge za postavljanje. -Performanse zida: Dva drvena zida debljine < 10 cm (4''); Jedan betonski zid debljine < 20 cm (7'') ili dva betonska zida debljine < 10 cm (4'')Interfejsi -2.5G RJ45 portovi: 1-Gigabitni RJ45 portovi: 4-Eternet Napomene: 2.5G port je WAN port i prihvata PoE napajanje, gigabitni portovi su LAN portovi-USB-A 2.0 portovi: 1LED:-Sistem-Internet-2.4 GHz Wi-Fi-5 GHz Wi-Fi-WAN-LAN-USB-Fizička dugmad: Dugme za uključivanje/isključivanje; WPS dugme; Dugme za resetovanje-Ulaz za napajanje: DC priključak; PoE preko Ethernet portaNapajanje-Načini napajanja: DC; 802.3at/af PoE-DC ulaz: 12V 1.5A-Ulaz adaptera za napajanje: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC-Izlaz: 12V 1,5 A DC-Maksimalna potrošnja energije (W): 11,5 W-Potrošnja energije u stanju mirovanja (W): 4,2 WPouzdano okruženje-Radna temperatura: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)-Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)-Vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije-Vlažnost skladištenja: 5% ~ 95% bez kondenzacije-Sertifikati: FCC, CE-Mehanička instalacija: Radna površina; Zidna montaža-Dimenzije: 173×123,8×33 mm; 6,81×4,87×1,3 inčaSadržaj paketa-WR3000P-Adapter za napajanje-Eternet kabl-Vodič za instalaciju