

MB AM5 MSI PRO B650M-A WIFI

Naziv:

MB AM5 MSI PRO B650M-A WIFI

Slika:



Šifra:

#BM39011801755313705789

Barkod:

4711377010160

Proizvođač:

MSI

Detalji

Kategorija:

MATIČNE PLOČE

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

PROCESORSKO LEŽIŠTE (SOCKET): AMD AM5
UKUPNO USB PRIKLJUČAKA: 10
TIP MEMORIJE: DDR5
MEMORIJSKI SLOTOVI: 4 X DDR5
MAKSIMALNA KOLIČINA MEMORIJE: 128
FORMAT: MICRO ATX

Cena

Cena sa PDV:

27,506.00 RSD *WEB CENA
30,256.60 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Tip procesora	Procesorsko ležište (socket) AMD AM5 Čipset AMD® B650
Format ploče	microATX
Memorija	Tip memorije DDR5 Memorijski slotovi 4x DDR5 Podržane memorije 5.400Mhz (O.C.), 6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 5.600MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800Mhz, 6.400MHz+ (O.C.), 5.000Mhz (O.C.), 5.200Mhz (O.C.) Maksimalna ukupna memorija 128GB Ostale osobine Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO™), Dual Channel
Slotovi za proširenje	PCI Express x16 slot 1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 1x PCI Express 3.0 (x1 mode) PCI Express x1 slot 1x PCI Express 4.0

Zvučna kartica	Broj kanala 8 (7.1) Model Realtek® ALC897 Codec *** High Definition
Ostalo	Dimenzije 243.8mm x 238.8mm Skladišni interfejs: SATA priključci (ukupno) 4 SATA priključci 4 x SATA 6Gb/s Ostali skladišni interfejs 2x M.2 RAID RAID 0, RAID 1, RAID 10 ***RAID 0, RAID 1 i RAID 10 podrška za SATA priključke, RAID 0, RAID 1 i RAID 10 podrška za NVMe SSD priključke Mreža: Žična mreža (LAN) 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet Wi-Fi Da Wi-Fi standard AMD Wi-Fi 6 Bluetooth™ Da Bluetooth™ verzija 5.2 Priključci na zadnjem panelu: DisplayPort priključci 1x DisplayPort HDMI priključci 1x HDMI 2.1 Ukupno USB priključaka 8 USB 3.2 priključci 4 (Tip A) Gen1, 4 (Tip A) Gen2 Audio 3x 3.5mm Unutrašnji priključci: Naponski priključci 1x Power Connector, 2x Power Connector (CPU_PWR) USB 3.2 1 (Tip C) Gen2, 2x (Type A) Gen1 USB 2.0 4x (podrška za USB 2.0 portova) Audio 1x Front panel audio Ostali priključci 3x System Fan header, 1 x COM Port header, 1x CPU Fan, 1x Chassis Intrusion (JCI), 1x Tuning Controller connector (JDASH), 2x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2), 2x RGB LED connector (JRGB), 1 x TPM connector(s) **Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu