

BARCODE SKENER NEWLAND HR22 DORADA 1D/2D/USB/RS232 SA POSTOLJEM

Naziv: BARCODE SKENER NEWLAND HR22 DORADA
1D/2D/USB/RS232 SA POSTOLJEM

Slika:



Šifra: #BM131011991756263696991

Barkod:

Proizvođač: NEWLAND

Detalji

Kategorija: BARCODE SKENERI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 8,790.00 RSD *WEB CENA
9,669.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

1D	Sve glavne 1D simbologije, uključujući Code 11, Code 128, Code 39, GS1-128 (UCC/EAN 128), AIM 128, ISBT 128, Codabar, Code 93, UPC-A, UPC-E, Coupon, GS1 Composite, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 25, ITF6, ITF-14, Standard 25, China Post 25, MSI Plessey, Plessey, GS1 Databar (RSS).
2D	Sve glavne 2D simbologije, uključujući PDF417, Micro PDF417, Micro QR, QR Code, Data Matrix, Aztec.
Senzor slike	640x480 CMOS
Ciljanje	Crvena LED (625nm)
Osvetljenje	Bela LED
Ambijentalno svetlo	0-100.000 Lux
Dubina polja EAN 13 (13mil)	50-260mm

Dubina polja Code 39 (5mil)	50-115mm
Dubina polja PDF417 (6.67mil)	50-120mm
Dubina polja DataMatrix (10mil)	35-125mm
Dubina polja QR (15mil)	30-170mm
Vidno polje horizontalno	45°
Vidno polje vertikalno	34°
Ugao skeniranja Roll	360° (QR 15mil)
Ugao skeniranja Pitch	±55° (QR 15mil)
Ugao skeniranja Skew	±55° (QR 15mil)
Minimalni kontrast štampe	20%
Struja pri radu 5VDC	190mA (tipično), 201mA (maks.)
Struja u stanju mirovanja 5VDC	35mA
Dimenzije (mm)	145×101×68
Ulazni napon	5VDC ±5%
Interfejsi	RS-232, USB
Obaveštenja	Zvučni signal, LED indikator
Potrošnja energije	950mW (tipično)
Težina	111g
Radna temperatura	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Temperatura skladištenja	-40°C do 70°C (-40°F do 158°F)
Vlažnost	5% do 95% (bez kondenzacije)
Elektrostatički ispražnjenje (ESD)	±15 kV (ispiranje kroz vazduh), ±8 kV (direktno pražnjenje)
Otpornost na pad	1,2m
IP zaštita	IP42
Softver	EasySet (alat za konfiguraciju)
Certifikati (hardver)	FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, RoHS

