

BARCODE BEŽIČNI SKENER NEWLAND DORADA II 1D/2D/CMOS/BLUETOOTH/USB

Naziv: BARCODE BEŽIČNI SKENER NEWLAND DORADA II 1D/2D/CMOS/BLUETOOTH/USB

Slika:



Šifra: #BM131011991756350232748

Barkod: 31771

Proizvođač: NEWLAND

Detalji

Kategorija: BARCODE SKENERI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 15,690.00 RSD *WEB CENA
17,259.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

1D Barkodovi	Svi glavni 1D simbologiji, uključujući Code 11, Code 128, Code 39, GS1-128 (UCC/EAN 128), AIM 128, ISBT 128, Codabar, Code 93, UPC-A, UPC-E, Kupon, GS1 Kompozitni, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 25, ITF6, ITF-14, Standard 25, China Post 25, MSI Plessey, Plessey, GS1 Databar (RSS).
2D Barkodovi	Svi glavni 2D simbologiji, uključujući PDF417, Micro PDF417, Micro QR, QR kod, Data Matrix, Aztec.
Senzor slike	640x480 CMOS
Nišanjenje	Crveni LED (625nm)
Osvetljenje	Beli LED
Dubina polja EAN-13 (13mil)	45-260mm
Dubina polja Code 39 (5mil)	45-115mm

Dubina polja PDF417 (6.67mil)	50–120mm
Dubina polja DataMatrix (10mil)	35–125mm
Dubina polja QR (15mil)	30–170mm
Vidno polje horizontalno	42°
Vidno polje vertikalno	34°
Ugao skeniranja (rotacija)	360°
Ugao skeniranja (nagib)	±60°
Ugao skeniranja (iskrivljenje)	±60°
Minimalni kontrast štampe	20%
Performanse memorije (Flash)	1MB
Dimenzije (mm)	145×101×68
Očekivano trajanje baterije	≥12 sati neprekidnog rada (skeniranje na svakih 6 sekundi)
Očekivano vreme punjenja	≤5.5 sati (uz korišćenje napajanja)
Ulazni napon	5VDC±5%
Interfejsi	USB
Obaveštenja	Zvučni signal (beep), LED indikator, vibracija
Težina	167g
Bežična tehnologija	Bluetooth 5.0
Maksimalna udaljenost (BT)	≥50m
Režimi komunikacije	Sinhroni režim, automatski režim paketa, ručni režim paketa
Radna temperatura	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Temperatura skladištenja	-40°C do 70°C (-40°F do 158°F)
Vlažnost	5% do 95% (bez kondenzacije)
Otpornost na	

elektrostaticko pražnjenje (ESD)	±15 kV (praznjenje u vazdunu), ±8 kV (direktno pražnjenje)
Otpornost na pad	1.5m
IP zaštita	IP42
Kompatibilnost sa OS	Windows XP/7/8/10/11, Linux, Android, MAC OS & iOS (HID-KBW & BLE)
Softver za konfiguraciju	EasySet
Sertifikati	FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, RoHS, IEC62471, BIS