

BARCODE SKENER NEWLAND HR3280 1D/2D/CMOS/USB/RS232 SA POSTOLJEM

Naziv: BARCODE SKENER NEWLAND HR3280
1D/2D/CMOS/USB/RS232 SA POSTOLJEM

Slika:



Šifra: #BM131011991756350270605

Barkod: 34550

Proizvođač: NEWLAND

Detalji

Kategorija: BARCODE SKENERI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 11,890.00 RSD *WEB CENA
13,079.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

1D	Svi glavni 1D barkodovi, uključujući EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.
2D	Svi glavni 2D barkodovi, uključujući PDF417, QR kod, Data Matrix, Aztec, Maxicode.
Senzor slike	CMOS 1280 x 800
Nišanjenje	Zeleni LED
Osvetljenje	Crveni LED (625±10 nm) / Beli LED
Načini skeniranja	Okidač (nivo, impuls), automatski (sense), kontinuirani režim
Brzina skeniranja	60 kadrova u sekundi
Dubina polja EAN 13 (13mil)	45-510 mm

11-11-2017

Dubina polja Code 39 (5mil)	75-220 mm
Dubina polja PDF417 (6.67mil)	70-215 mm
Dubina polja DataMatrix (10mil)	50-220 mm
Dubina polja QR (15mil)	20-330 mm
Vidno polje - horizontalno	39°
Vidno polje - vertikalno	24°
Ugao skeniranja - rotacija (roll)	360°
Ugao skeniranja - nagib (pitch)	±55°
Ugao skeniranja - uvrtanje (skew)	±55°
Minimalni kontrast štampe	25%
Procesor	1GHz, X1500
Tasteri	Okidač
Struja pri radu (5VDC)	238.2mA (tipično), 260.5mA (maksimalno)
Struja u stanju pripravnosti (5VDC)	71.3mA
Dimenzije (mm)	113.5 (Š) × 73.3 (D) × 159.0 (V)
Ulazni napon	5VDC ± 5%
Interfejsi	RS-232, USB
Materijal	PC, ABS
Obaveštenja	Zvuk (bip), LED indikator
Potrošnja energije	1289.6mW (tipično)
Ulaz napajanja	DC 5V, 1.5A
Izlaz napajanja	AC 100-240V, 50/60Hz
Težina	162g
Ambijentalno svetlo	0 ~ 100000 luksa (prirodno svetlo)
Radna temperatura	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Temperatura skladištenja	-40°C do 70°C (-40°F do 158°F)

Vlažnost	5%~95% (bez kondenzacije)
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje (ESD)	±15 kV (pražnjenje kroz vazduh), ±8 kV (direktno pražnjenje)
Otpornost na pad	1.5 m
IP zaštita	IP52
Softver za konfiguraciju	EasySet
Sertifikati	CE, FCC, RoHS, IEC62471, KC