

BARCODE SKENER NEWLAND ARINGA 30F 1D CCD/USB SA POSTOLJEM

Naziv: BARCODE SKENER NEWLAND ARINGA 30F 1D CCD/USB SA POSTOLJEM

Slika:



Šifra: #BM131011991756350274483

Barkod: 30881

Proizvođač: NEWLAND

Detalji

Kategorija: BARCODE SKENERI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 6,090.00 RSD *WEB CENA
6,699.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Kategorija	Specifikacija
1D Barkodovi	Svi glavni 1D standardi, uključujući: AIM 128, Code 11, Code32, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, COOP 25, Deutsche 12, Deutsche 14, EAN-8, EAN-13, Febraban, GS1-128, GS1 Databar (RSS), ISBN, ISSN, ITF-6, ITF-14, MSI-Plessey, Plessey, UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5.
Senzor slike	Linearni imager sa 2500 piksela
Osvetljenje	Crveni LED (620nm~630nm)
Rezolucija	≥3mil
Dubina polja EAN-13 (13mil)	40mm-480mm
Dubina polja Code 39 (5mil)	80-180mm

Vidno polje - horizontalno	53°±2°
Ugao skeniranja - rotacija (roll)	360°
Ugao skeniranja - nagib (pitch)	±60°
Ugao skeniranja - skretanje (skew)	±70°
Minimalni kontrast štampe	20%
Fizičke karakteristike	
Struja @ 5VDC (rad)	70.4 mA (tipično), 96.8 mA (maks.)
Struja @ 5VDC (pripravnost)	57.6 mA
Dimenzije (mm)	101(D)×68(Š)×145(V) mm
Ulazni napon	5VDC±5%
Interfejsi	RS-232, USB
Obaveštenja	Zvučni signal (bip), LED indikator
Potrošnja energije	352 mW (tipično)
Težina	120 g
Radno okruženje	
Radna temperatura	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Temperatura skladištenja	-40°C do 70°C (-40°F do 158°F)
Vlažnost	5%–95% (bez kondenzacije)
Elektro-statičko pražnjenje (ESD)	±8 KV (direktno pražnjenje); ±16 KV (pražnjenje kroz vazduh)
Pad	1,5 m
IP zaštita	IP42
Softver	
Alati za konfiguraciju	EasySet
Sertifikati	
Hardver	FCC Part 15 Class B, CE EMC Class B, RoHS