

MATIČNA PLOČA 1700 GIGABYTE Z790 AORUS PRO X

Naziv: MATIČNA PLOČA 1700 GIGABYTE Z790 AORUS PRO X

Slika:



Šifra: #BM811801756436731051

Barkod: 4719331857608

Proizvođač: GIGABYTE

Detalji

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake: [Proveri dostupnost](#)Atributi: PROCESORSKO LEŽIŠTE: LGA 1700
CHIPSET: Z790**Cena**Cena sa PDV: 57,990.00 RSD *WEB CENA
63,789.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

Tip procesora:	Intel
Podnožje:	Intel® 1700
Čipset:	Intel® Z790
Format ploče:	ATX
Podržana memorija:	DDR5
Bluetooth:	Da
Podržani procesori:	LGA1700 socket: Podrška za 14-tu, 13-tu, i 12-tu generaciju Intel Core, Pentium Gold i Celeron Procesore
	Podržava DDR5 8266(O.C.) / 8200(O.C.) / 8000(O.C.) / 7950(O.C.) / 7900(O.C.) / 7800(O.C.) / 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600(O.C.) / 5400(O.C.) / 5200(O.C.) / 4800 / 4000 MT/s memorijske module

Memorija:	4 x DDR5 DIMM slota podržavaju do 192GB (48GB po slotu) sistemske memorije Dual channel memory architecture Podržava ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memorijske module (rade u non-ECC modu) Podržava non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memorijske module Podržava Extreme Memory Profile (XMP) memorijske module
Slotovi za proširenje:	CPU: 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 5.0 x16 (PCIEX16) Chipset: 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 4.0 x4 (PCIEX4_1) 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 3.0 x4 (PCIEX4_2)
Skladište:	CPU: 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, type 25110/2580 PCIe 5.0 x4/x2 SSD podrška) (M2C_CPU) 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2A_CPU) Chipset: 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2Q_SB) 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, type 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2P_SB) 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, type 2280 SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2M_SB) 4 x SATA 6Gb/s konektora RAID 0, RAID 1, RAID 5, i RAID 10 podržava NVMe SSD uređaje za skladištenje RAID 0, RAID 1, RAID 5, i RAID 10 podržava for SATA uređaje za skladištenje
Mrežna karta:	Realtek 5GbE LAN chip (5 Gbps/2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) MediaTek Wi-Fi 7 MT7927, RZ738 (For PCB rev. 1.0) 802.11a, b, g, n, ac, ax, be, podržava 2.4/5/6 GHz frekvencije Bluetooth 5.3 11be 320MHz wireless standard
Zvučna karta:	Realtek ALC1220-VB CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel S/PDIF Out
USB:	Chipset: 2 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (1 port pozadi, 1 port dostupan preko internog USB headera) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 pozadi 1 x USB-C port sa USB 2.0 podrškom 2 x USB-A 3.2 Gen 2 pozadi 2 x USB 3.2 Gen 1 porta dostupna preko internog USB headera 2 x USB 2.0 porta pozadi Chipset+USB 3.2 Gen 1 Hub: 4 x USB 3.2 Gen 1 porta pozadi

	Chipset+USB 2.0 Hub: 4 x USB 2.0 porta dostupna preko internih USB headera
Konektori na zadnjoj strani:	2 x USB-A 2.0 2 x SMA konektora za antene (2T2R) 4 x USB-A 3.2 Gen 1 1 x DisplayPort 1 x HDMI 2 x USB-A 3.2 Gen 2 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort) 1 x RJ-45 port 1 x optical S/PDIF Out 2 x Audio porta
Interni konektori:	1 x 24-pin ATX main power konektor 2 x 8-pin ATX 12V power konektora 1 x CPU fan header 1 x CPU fan/water cooling pump header 4 x system fan headers 2 x system fan/water cooling pump headera 3 x addressable RGB Gen2 LED strip headera 1 x RGB LED strip header 5 x M.2 Socket 3 konektora 4 x SATA 6Gb/s konektora 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 1 x USB-C sa USB 2.0 podrškom (DisplayPort) 1 x USB 3.2 Gen 1 header 2 x USB 2.0 headera 1 x noise detection header 2 x Thunderbolt add-in card konektora 1 x Trusted Platform Module header (Samo za GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0/ GC-TPM2.0 SPI V2 module) 1 x Q-Flash Plus dugme 1 x reset dugme 1 x reset jumper 2 x temperature sensor headera 1 x Clear CMOS jumper
Prava potrošača:	Zakonska saobraznost 2 godine + 1 godina dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu proizvođača
EAN:	4719331857608