

KAMERA DUAL-LENS TENDA RH9-WCA WI-FI 6MP

Naziv: KAMERA DUAL-LENS TENDA RH9-WCA WI-FI 6MP

Slika:



Šifra: #BM349941760410851866

Barkod: 6932849438475

Proizvođač: TENDA

Detalji

Kategorija: KAMERE

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

CenaCena sa PDV: 8,390.00 RSD *WEB CENA
9,229.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

Kamera	
Senzor slike	1/3" CMOS senzor sa progresivnim skeniranjem
Dan i noć	ICR tip
Podešavanje ugla	Horizontalno: 0° do 260°
Objektiv	
Žižna daljina	Fiksni: 4mmPT objektiv: 6mm
Otvor blende	Fiksni: F1.6PT objektiv: F1.6
Vidno polje (FOV)	Fiksni: Horizontalno: 82.3°, Vertikalno: 44.7°, Dijagonalno: 97.4° PT objektiv: Horizontalno: 51.8°, Vertikalno: 28.2°, Dijagonalno: 60.4°
Osvetljenje	
Pomoćno svetlo	6 IR svetala, 6 reflektora
Domet svetla	Do 30 m / 100 ft (u zavisnosti od okruženja)

Talasna dužina IR	850nm
Noćni režim	Pametni režim, Režim u punoj boji, Crno-beli režim
Video	
Video kodiranje	Fiksni i PT objektiv: H.265, H.264
Glavna rezolucija	2304×1296, 1920×1080, 1280×720
Sekundarna rezolucija	640×360
Brzina kadrova	1-25 fps (pri 2304×1296: 1-18 fps), Podrazumevano: 18 fps
Bitrejt	512 kbps – 4096 kbps
Kontrola bitrejta	CBR, VBR
Audio	
Format kodiranja	G.711A, G.711U, AAC
Uzorkovanje	8 kHz
Komunikacija	Dvosmerni audio, ulaz za glas
Slika	
Poboljšanje slike	DWDR, BLC, HLC, 3D DNR
Maska privatnosti	4 zone
Mreža	
Ethernet port	1 RJ45 (10/100 Mbps, automatska detekcija)
ONVIF podrška	Da
Protokoli	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ARP, WebSockets
Klijent	TDSEE (mobilni), TDSEE STUDIO (PC)
Pregledač	Prikaz uživo bez dodatka: Chrome, Edge, Opera
Pan & Tilt	
Horizontalno	0° – 355°
Vertikalno	0° – 90°
Pozicije (preseti)	6
Patrola	Panoramska patrola, Patrola po tačkama
Wi-Fi	
Antena	Ugrađena antena
Standard	IEEE 802.11 b/g/n/ax

Brzina prenosa	Do 287 Mbps
Širina kanala	20/40 MHz
Modulacija	DSSS / OFDM / OFDMA
Frekventni opseg	2.4 GHz: 2412–2472 MHz (kanali CH1–CH13)
Snaga prenosa	<0.1 W (EIRP)
Sigurnost	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Alarmi	
Pametna detekcija	Detekcija pokreta, ljudi, vozila, prelazak linije, upad u zonu (za oba objektiva)
Pametna reakcija	Zvuk i svetlosni alarm, sinhronizovano praćenje sa dva objektiva
Prilagodljiv zvuk	3 prilagodljiva audio zapisa
Interfejsi	
Audio ulaz	Ugrađeni mikrofoni, podesiva jačina zvuka
Audio izlaz	Ugrađeni zvučnik, 76 dBA (na 1 m), podesiv nivo zvuka
Skladištenje	Slot za MicroSD karticu do 512 GB
Dugme za reset	Podržano
LED indikator	Dvobojni (crveni i plavi)
Opšte informacije	
Materijal	Plastika
Napajanje	12V DC, 1A, Ø5.5mm & Ø2.1mm utikač
Dimenzije proizvoda	203 × 122 × 162 mm (8.0" × 4.8" × 6.4")
Dimenzije paketa	240 × 145 × 193 mm (9.4" × 5.7" × 7.6")
Težina proizvoda	527 g (1.16 lb)
Težina sa paketom	802 g (1.77 lb)
Stepen zaštite	IP65
Način montaže	Montaža na zid, plafon ili stub
Sertifikati	CE, RoHS, FCC, RCM, UKCA
Radna temperatura	-30°C do 60°C (-22°F do 140°F)
Temperatura skladištenja	-40°C do 70°C (-40°F do 158°F)

	Skladištenje	
	Vlažnost pri radu	10% – 95% RH (bez kondenzacije)
	Vlažnost pri skladištenju	3% – 95% RH (bez kondenzacije)
	Sadržaj paketa	KameraAdapter za napajanje (kabl: 3m)Šablon za instalacijuDržač za montažuSet za montažuVodootporni kompletBrzi vodič za instalaciju