

**KAMERA TENDA RP7 WI-FI 6 USB C 5MP**

Naziv:

KAMERA TENDA RP7 WI-FI 6 USB C 5MP

Slika:



Šifra:

#BM349941760410917636

Barkod:

6932849439052

Proizvođač:

TENDA

**Detalji**

Kategorija:

KAMERE

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

**Cena**

Cena sa PDV:

3,990.00 RSD \*WEB CENA  
4,389.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

| Kamera                   |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Senzor slike             | 1/3" CMOS senzor sa progresivnim skeniranjem           |
| Dan i noć                | ICR tip (Infrared Cut Removal)                         |
| Sočivo                   |                                                        |
| Žižna daljina            | 4 mm                                                   |
| Blenda                   | F2.0                                                   |
| Ugao gledanja (FOV)      | Horizontalno: 83.3°Vertikalno: 51.3°Dijagonalno: 90.6° |
| Osvetljenje              |                                                        |
| Pomoćno svetlo           | 2 IR LED svetla                                        |
| Domet IR osvetljenja     | Do 10 m / 32 ft (zavisno od okruženja)                 |
| Talasna dužina IR svetla | 850 nm                                                 |

|                          |                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Noćni režim              | Crno-beli režim                                                                        |
| <b>Video</b>             |                                                                                        |
| Format video kodiranja   | H.265, H.264                                                                           |
| Glavna rezolucija strima | 2880 × 1620, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720                         |
| Sekundarna rezolucija    | 640 × 360, 352 × 288, 320 × 240                                                        |
| Brzina kadrova           | 1-30 fps (podrazumevano 20 fps)                                                        |
| Bitrate                  | 512 kbps – 4096 kbps                                                                   |
| Kontrola bitrate-a       | CBR (konstantna), VBR (promenljiva)                                                    |
| <b>Audio</b>             |                                                                                        |
| Format kodiranja zvuka   | G.711A, G.711U, AAC                                                                    |
| Učestanost uzorkovanja   | 8 kHz                                                                                  |
| Audio komunikacija       | Dvosmerni audio, poziv jednim pritiskom                                                |
| <b>Slika</b>             |                                                                                        |
| Poboljšanje slike        | DWDR, BLC (kompenzacija pozadinskog svetla), HLC (kompenzacija jake svetlosti), 3D DNR |
| Privatne maske           | 4 oblasti                                                                              |
| <b>Mreža</b>             |                                                                                        |
| Ethernet port            | 1 × RJ45, 10/100 Mbps auto-negocijacija                                                |
| ONVIF podrška            | Da                                                                                     |
| Protokoli                | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ARP                    |
| Klijent softver          | TDSEE (mobilni telefon), TDSEE STUDIO (PC)                                             |
| Web pregledači           | Chrome, Edge, Opera                                                                    |
| <b>Pan &amp; Tilt</b>    |                                                                                        |
| Horizontalni domet       | 0° – 355°                                                                              |
| Vertikalni domet         | -65° – 90°                                                                             |
| Preset pozicije          | 6                                                                                      |
| Patrolni režimi          | Panoramska patrola, patrola po zadatim tačkama                                         |
| <b>Wi-Fi</b>             |                                                                                        |
|                          |                                                                                        |

|                      |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Antena               | Interna antena                                                                 |
| Standard             | IEEE 802.11 b/g/n/ax                                                           |
| Brzina prenosa       | Do 287 Mbps                                                                    |
| Širina kanala        | 20/40 MHz                                                                      |
| Modulacija           | DSSS/OFDM/OFDMA                                                                |
| Frekvencijski opseg  | 2.4 GHz: 2412 – 2472 MHz (kanali 1-13)                                         |
| Snaga prenosa        | 2.4 GHz: <0.1 W (EIRP)                                                         |
| Bezbednost           | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK                                     |
| <b>Alarmi</b>        |                                                                                |
| Pametna detekcija    | Detekcija pokreta, detekcija manipulacije, detekcija ljudi, detekcija plača    |
| Pametne akcije       | Zvukovno i svetlosno upozorenje, praćenje ljudi                                |
| Prilagođeni zvukovi  | Do 3 prilagođena audio signala                                                 |
| <b>Interfejs</b>     |                                                                                |
| Audio ulaz           | Ugrađeni mikrofoni, podesiva jačina                                            |
| Audio izlaz          | Ugrađeni zvučnik, 73 dBA na 1 metar (alarm), podesiva jačina                   |
| Skladištenje         | Ugrađen slot za Micro SD karticu, do 512 GB                                    |
| Reset dugme          | Da                                                                             |
| LED indikator        | Dvobojni (crveni i plavi)                                                      |
| <b>Opšte</b>         |                                                                                |
| Napajanje            | 5 V DC, 1A, Type-C konektor                                                    |
| Materijal            | Plastika                                                                       |
| Pametna integracija  | Amazon Alexa                                                                   |
| Dimenzije proizvoda  | 103 × 88 × 88 mm (4.1" × 3.5" × 3.5")                                          |
| Dimenzije pakovanja  | 100 × 100 × 165 mm (4.0" × 4.0" × 6.5")                                        |
| Težina proizvoda     | 200 g (0.44 lb)                                                                |
| Težina sa pakovanjem | 370 g (0.82 lb)                                                                |
| Metoda instalacije   | Na stolu ili montiranje na plafon                                              |
| Sertifikati          | CE, RoHS, FCC, RCM, UKCA                                                       |
| Temperatura          | Radna: -10°C do 45°C (14°F – 113°F)Skladištenje: -40°C do 70°C (-40°F – 158°F) |

|                          |                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlažnost                 | Radna: 10% – 95% RH (bez kondenzacije)Skladištenje: 3% – 95% RH (bez kondenzacije)                                          |
| <b>Sadržaj pakovanja</b> | KameraAdapter za napajanje (dužina kabla: 1.5 m)Šablon za montažuNosač za montažuSet za montažuUputstvo za brzu instalaciju |