SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

## KAMERA TENDA RP3 PRO WI-FI 6 USB C 3MP

| | |
|---|---|
| Naziv: | KAMERA TENDA RP3 PRO WI-FI 6 USB C 3MP |
| Slika: | |
| Šifra: | #BM349941760410929685 |
| Barkod: | 6932849438833 |
| Proizvođač: | TENDA |

## Detalji

| | |
|---|---|
| Kategorija: | KAMERE |
| Oznake: | Proveri dostupnost |
| Atributi: | |

## Cena

| | |
|---|---|
| Cena sa PDV: | 3,890.00 RSD *WEB CENA<br>4,279.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje |

## Ostalo

Opis:

| | |
|---|---|
| **Kamera** | |
| Senzor slike | 1/3" CMOS senzor sa progresivnim skeniranjem |
| Dan i noć | ICR tip (Infrared Cut Removal) |
| Sočivo | |
| Žižna daljina | 4 mm |
| Blenda | F2.0 |
| Ugao gledanja (FOV) | Horizontalno: 78°Vertikalno: 41.8°Dijagonalno: 95° |
| **Osvetljenje** | |
| Pomoćno svetlo | 2 IR LED svetla |
| Domet IR osvetljenja | Do 10 m / 32 ft (zavisno od okruženja) |
| Talasna dužina IR svetla | 850 nm |

| | |
|---|---|
| Noćni režim | Crno-beli režim |
| **Video** | |
| Format video kodiranja | H.265, H.264 |
| Glavna rezolucija strima | 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720 |
| Sekundarna rezolucija | 640 × 360, 352 × 288, 320 × 240 |
| Brzina kadrova | 1-30 fps (podrazumevano 20 fps) |
| Bitrate | 512 kbps – 4096 kbps |
| Kontrola bitrate-a | CBR (konstantna), VBR (promenljiva) |
| **Audio** | |
| Format kodiranja zvuka | G.711A, G.711U, AAC |
| Učestanost uzorkovanja | 8 kHz |
| Audio komunikacija | Dvosmerni audio, poziv jednim pritiskom |
| **Slika** | |
| Poboljšanje slike | DWDR, BLC (kompenzacija pozadinskog svetla), HLC (kompenzacija jake svetlosti), 3D DNR |
| Privatne maske | 4 oblasti |
| **Mreža** | |
| ONVIF podrška | Da |
| Protokoli | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ARP |
| **Pan & Tilt** | |
| Horizontalni domet | 0° – 355° |
| Vertikalni domet | -65° – 90° |
| Preset pozicije | 6 |
| Patrolni režimi | Panoramska patrola, patrola po zadatim tačkama |
| **Wi-Fi** | |
| Antena | Interna antena |
| Standard | IEEE 802.11 b/g/n/ax |
| Brzina prenosa | Do 287 Mbps |
| Širina kanala | 20/40 MHz |

| | |
|---|---|
| Modulacija | DSSS/OFDM/OFDMA |
| Frekvencijski opseg | 2.4 GHz: 2412 – 2472 MHz (kanali 1-13) |
| Snaga prenosa | 2.4 GHz: <0.1 W (EIRP) |
| Bezbednost | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| **Alarmi** | |
| Pametna detekcija | Detekcija pokreta, detekcija manipulacije, detekcija ljudi, detekcija plača, detekcija kućnih ljubimaca |
| Pametne akcije | Zvukovno i svetlosno upozorenje, praćenje ljudi |
| Prilagođeni zvukovi | Do 3 prilagođena audio signala |
| **Interfejs** | |
| Audio ulaz | Ugrađeni mikrofon, podesiva jačina |
| Audio izlaz | Ugrađeni zvučnik, 68 dBA na 1 metar (alarm), podesiva jačina |
| Skladištenje | Ugrađen slot za Micro SD karticu, do 256 GB |
| Reset dugme | Da |
| LED indikator | Dvobojni (crveni i plavi) |
| **Opšte** | |
| Napajanje | 9V DC, 1A, konektor Ø5.5mm & Ø2.1mm |
| Materijal | Plastika |
| Pametna integracija | Amazon Alexa |
| Dimenzije proizvoda | 103 × 88 × 88 mm (4.1" × 3.5" × 3.5") |
| Dimenzije pakovanja | 100 × 100 × 163 mm (4.0" × 4.0" × 6.5") |
| Težina proizvoda | 200 g (0.44 lb) |
| Težina sa pakovanjem | 420 g (0.93 lb) |
| Metoda instalacije | Na stolu ili montiranje na plafon |
| Sertifikati | CE, RoHS, FCC, RCM, UKCA |
| Temperatura | Radna: -10°C do 45°C (14°F – 113°F)Skladištenje: -40°C do 70°C (-40°F – 158°F) |
| Vlažnost | Radna: 10% – 95% RH (bez kondenzacije)Skladištenje: 3% – 95% RH (bez kondenzacije) |
| **Sadržaj** | KameraAdapter za napajanje (dužina kabla: 3 m)Šablon za montažuNosač |

| | |
|---|---|
| **pakovanja** | za montažuSet za montažuUputstvo za brzu instalaciju |