SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

WIRELESS ROUTER TENDA AC3 AC750MBPS/EXT3X5DBI/2,4-5GHZ/4XLAN/WAN

Naziv:	WIRELESS ROUTER TENDA AC3 AC750MBPS/EXT3X5DBI/2,4-5GHZ/4XLAN/WAN
Slika:	
Šifra:	#BM346901760411139194
Barkod:	6932849423136
Proizvođač:	TENDA

Detalji

Kategorija:	RUTERI
Oznake:	
Atributi:	

Cena

Cena sa PDV:	2,077.00 RSD *WEB CENA 2,284.70 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Standard i protokol	IEEE802.3, IEEE802.3u
Procesor (CPU)	1GHz
RAM	64MB
Interfejsi	4× 10/100Mbps WAN/LAN portova
Antene	3× eksterne antene
Dugme	1× WPS/Reset dugme
Napajanje (ulaz)	AC 100-240V~50/60Hz
Napajanje (izlaz)	DC 12V 1A
LED indikator	1× LED
Dimenzije	185.6×118.4×31.2 mm
Bežični standardi	IEEE 802.11ac wave2/a/n (5GHz), IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz)
Brzina	5GHz: 433 Mbps; 2.4GHz: 300 Mbps

prenosa	5GHz: 433 Mbps, 2.4GHz: 300 Mbps
Frekvencija	2.4GHz: 2412–2472MHz (kanali 1–13)5GHz: 5150–5350MHz (CH36–CH64)5725–5850MHz (CH149–CH165)
Snaga prenosa (CE)	<20 dBm (2.4GHz), <23 dBm (5GHz)
Snaga prenosa (FCC)	<30 dBm (2.4GHz i 5GHz)
Bežična bezbednost	WPA/WPA2, WPS, Mogućnost uključivanja/isključivanja
Tip internet konekcije	PPPoE, Dinamička IP, Statička IP
Mrežni protokoli	IPv4 i IPv6
Režimi rada	Ruter, AP, Univerzalni Repetitor (Klijent+AP, WISP)
Roditeljska kontrola	Filtriranje klijenata, URL filtriranje, Ograničenje vremena
DHCP funkcije	DHCP server, Lista DHCP klijenata, Staticka IP rezervacija
Virtuelni server	Prosleđivanje portova (Port Forwarding)
Firewall	Blokiranje pinga sa WAN-a, Odbrana od UDP/TCP/ICMP flood napada
DDNS	DynDNS, no-ip, oray, 88ip
VPN	IPSec, PPTP i L2TP transparentna transmisijaPPTP server i klijentL2TP klijent
Kloniranje PPPoE naloga	Da
Pametno zakazivanje WiFi-a	Da
Pametna ušteda energije	Da
Smart LED On/Off	Da
Tenda Cloud	Da
Tenda WiFi aplikacija	Da
Upravljanje protokom	Da
Kloniranje MAC adrese	Da
Sistem logovi	Da
Bekap i povraćaj konfiguracije	Da
Online ažuriranje	Da

IPv6 podrška	Da
Radna temperatura	0℃ do 40℃
Temperatura skladištenja	-40℃ do 70℃
Radna vlažnost	10% – 90% RH bez kondenzacije
Vlažnost skladištenja	5% – 90% RH bez kondenzacije
Sertifikati	CE, FCC, RoHS
Sadržaj pakovanja	Wi-Fi ruter ×1Mrežni kabl ×1Adapter za napajanje ×1Uputstvo za brzu instalaciju ×1