

MATIČNA PLOČA 1700 GIGABYTE B760 GAMING X GEN5

Naziv: MATIČNA PLOČA 1700 GIGABYTE B760 GAMING X GEN5

Slika:



Šifra: #BM811801760497266707

Barkod: 4719331872120

Proizvođač: GIGABYTE

Detalji

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

CenaCena sa PDV: 18,290.00 RSD *WEB CENA
20,119.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

CPU	LGA1700 ležište: podrška za Intel® Core™ procesore 14., 13. i 12. generacije, kao i Pentium® Gold i Celeron® procesore. <i>(Za najnoviju listu podržanih procesora posetite GIGABYTE veb-sajt.)</i> L3 keš memorija zavisi od procesora.
Čipset	Intel® B760 Express čipset
Memorija	Podrška za DDR5 module brzine: 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600(O.C.) / 5400(O.C.) / 5200(O.C.) / 4800 / 4000 MT/s. 4 x DDR5 DIMM slota – podrška do 256 GB ukupne memorije (64 GB po modulu). Dvokanalna arhitektura memorije. Podrška za ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 module (rade u ne-ECC režimu). Podrška za ne-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 module. Podrška za Extreme Memory Profile (XMP). <i>(Vrsta i brzina podržane memorije zavise od procesora – proverite „Memory Support List” na GIGABYTE</i>

	<i>sajtu.)</i>
Integrirana grafika	Integrirani grafički procesor – Intel® HD Graphics podrška: - 1 x DisplayPort, maksimalna rezolucija 4096x2304@60 Hz (<i>podrška za DisplayPort 1.2 i HDCP 2.3</i>) - 1 x HDMI port, maksimalna rezolucija 4096x2160@60 Hz (<i>podrška za HDMI 2.1 i HDCP 2.3; kompatibilno sa HDMI 2.1 TMDS portovima</i>) (<i>Specifikacije grafike zavise od procesora.</i>)
Audio	Realtek® Audio CODEC, visokokvalitetni HD audio. 2/4/5.1/7.1-kanalna podrška. <i>Funkcionalnost audio priključaka može se menjati pomoću softvera. Za 7.1-kanalnu konfiguraciju koristi se audio softver.</i> Podrška za S/PDIF izlaz.
Mreža (LAN)	Realtek® 2.5GbE LAN čip (brzine 2.5 Gbps / 1 Gbps / 100 Mbps).
Ekspanzionni slotovi	CPU: - 1 x PCI Express x16 slot (PCIe 5.0, radi na x16) – PCIEX16 <i>Podržava samo grafičku kartu ili NVMe SSD. Ako se koristi jedna grafička karta, obavezno je instalirati je u PCIEX16 slot.</i> Čipset: - 2 x PCI Express x16 slot (PCIe 3.0, radi na x1) – PCIEX1_1, PCIEX1_2
Skladišni interfejs (Storage)	CPU: - 1 x M.2 konektor (Socket 3, M ključ, 22110/2280, PCIe 4.0 x4/x2 SSD) – M2A CPU Čipset: - 2 x M.2 konektora (Socket 3, M ključ, 22110/2280, PCIe 4.0 x4/x2 SSD) – M2P_SB, M2M_SB - 4 x SATA 6Gb/s konektora Podrška za RAID 0, 1, 5 i 10 za SATA uređaje.
USB portovi	Čipset: - 1 x USB Type-C® port sa USB 3.2 Gen 2 podrškom (interni header) - 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (crveni) na zadnjem panelu - 1 x USB Type-C® port na zadnjem panelu (USB 3.2 Gen 1) - 3 x USB 3.2 Gen 1 porta (1 zadnji, 2 interna) - 1 x USB 2.0/1.1 port na zadnjem panelu Čipset + 2 USB 2.0 huba: - 8 x USB 2.0/1.1 portova (4 zadnja, 4 interna)
Interni I/O konektori	1 x 24-pin ATX napajanje 1 x 8-pin ATX 12V napajanje 1 x CPU fan header 1 x CPU fan/pumpa header 3 x sistemska fan headera 1 x sistemska fan/pumpa header 3 x adresabilna RGB Gen2 LED konektora 1 x RGB LED header 3 x M.2 konektora 4 x SATA 6Gb/s konektora 1 x prednji panel header 1 x prednji audio header 1 x S/PDIF Out header 1 x USB Type-C® header (USB 3.2 Gen 2) 1 x USB 3.2 Gen 1 header 2 x USB 2.0/1.1 headera 1 x TPM header (samo za GC-TPM2.0 SPI module) 1 x serijski port header 1 x Q-Flash Plus dugme 1 x reset jumper 1 x Clear CMOS jumper
Zadnji	1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (crveni) 1 x USB Type-C® (USB 3.2 Gen 1) 1 x USB 3.2 Gen 1 port 5 x USB 2.0/1.1 portova 2 x konektora za antene

panel	(2T2R) 1 x DisplayPort 1 x HDMI port 1 x RJ-45 LAN port 6 x audio priključaka <i>(Stvarna podrška može varirati u zavisnosti od procesora.)</i>
I/O kontroler	iTE® I/O kontroler čip
Nadzor hardvera (H/W Monitoring)	Detekcija napona, temperature, brzine ventilatora i protoka tečnosti za hlađenje. Upozorenje na kvar ventilatora. Kontrola brzine ventilatora/pumpe <i>(podrška zavisi od modela ventilatora/pumpe).</i>
BIOS	1 x 256 Mbit flash AMI UEFI BIOS (licenciran) PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Posebne funkcije	Podrška za GIGABYTE Control Center (GCC) <i>Dostupne aplikacije i funkcije mogu varirati po modelu.</i> Podrška za Q-Flash i Q-Flash Plus Podrška za Smart Backup
Priloženi softver	Norton® Internet Security (OEM verzija)
Operativni sistem	Podrška za Windows 11 64-bit i Windows 10 64-bit
Form faktor	ATX format; dimenzije: 30,5 cm x 24,4 cm