

**MFP LASER CANON I-SENSYS MF-237W/600X600DPI/256MB/23PPM/ADF/USB/LAN/WIF/FAX/TONER
CRG-737**

Naziv: MFP LASER CANON I-SENSYS MF-
237W/600X600DPI/256MB/23PPM/ADF/USB/LAN/WIF/FAX/TONER
CRG-737

Slika:



Šifra: #BM15811891760756744903

Barkod: 4549292065237

Proizvođač: CANON

Detalji

Kategorija: LASERSKI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 32,990.00 RSD *WEB CENA
36,289.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Brzina štampanja	
Tehnologija štampe	Laseri
Štampanje	Mono štampanje
Brzina štampanja (crna, normalan kvalitet, A4/US Letter)	23 ppm
Max. rezolucija	1200 x 1200 DPI
Standardni jezici štampača	UFRII-LT
Vreme do štampanja prve strane (crno, normalno)	6 s
Kopiranje	

Kopiranje	Mono kopiranje
Maksimalna rezolucija kopiranja	600 x 600 DPI
Brzina kopiranja (normalan kvalitet, crno, A4)	23 cpm
Vreme do prve kopije (crno)	9 s
Mogućnost promene veličine	25 - 400%
Skeniranje	
Skeniranje	Skeniranje u boji
Opciona rezolucija skeniranja	600 x 600 DPI
Tip skeniranja	Položeno i ADF
Max. rezolucija skeniranja	9600 x 9600 DPI
Skeniraj na	Oblak, E-mail, PC
Brzina skeniranja (u boji)	15 ppm
Brzina skeniranja (crno-belo)	20 ppm
Podržani formati slika	JPG, PNG, TIF
Podržani formati dokumenata	PDF
Ulazna dubina boja	24 bita
Izlazna dubina boja	24 bita
Upravljački programi skenera	ICA, TWAIN, WIA
Faks	
Slanje faksa	Mono slanje faksova
Rezolucija faksa (crno-belo)	200 x 200 DPI
Rezolucija faksa (u boji)	200 x 200 DPI
Brzina slanja faksa	3 s/strana
Brzina modema	33,6 Kbit/s
Faks memorija	256 strana
Brzo pozivanje faks uređaja,	104

maksimalno brojeva	104
Forwardovanje faksova	
Masovno slanje faksimila	114 lokacije
Faks sa dvostrukim režimom rada	Može skenirati druge dokumente dok šalje faks dokument iz memorije
Grupno pozivanje	103
Karakteristike	
Maksimalno vremensko trajanje jedne upotrebe	15000 stranica mesečno
Preporučeni radni ciklus	500 - 2500 stranica mesečno
Ulazni i izlazni kapacitet	
Standardni kapacitet ležišta	250 stranica
Standardni izlazni kapacitet	100 stranica
Maksimalni ulazni kapacitet	35 stranica
Kapacitet višenamenskog tray-a	1 stranica
Rukovanje papirom	
Maksimalna veličina papira ISO A-serije	A4
Tipovi medijuma koje prihvata kasetna za papir	Bond papir, Koverta, Debeli papiri, Etikete, Obični papiri, Reciklirani papir
ISO A-serije veličine (A0...A9)	A4, A5
ISO B-serije veličine (B0...B9)	B5
Veličine medijuma za štampanje koje ne pripadaju ISO standardu	16K, Executive, Indeks kartice, Letter format, Oficio, Statement format
Veličine koverti	10, C5, DL
Težina medijuma u standardnoj kaseti	60 - 163 g/m ²
Težina medija u	

višenamenskom tray-u	60 - 163 g/m ²
Težina medija, automatski punjač dokumenata	50 - 105 g/m ²
Portovi i interfejsi	
USB port	
Standardni interfejsi	Ethernet, USB 2.0, Bežični LAN
Mreža	Wi-Fi, Ethernet LAN
Tehnologije mobilnog štampanja	Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Brzina prenosa podataka na Eternet LAN-u	10, 100 Mbit/s
Wi-Fi standardi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Podržani sigurnosni algoritmi	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, IPSEC, WEP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Podržani mrežni protokoli (IPv4)	LPD, RAW, WSD-Print, Email, SMB, WSD-Scan, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP, DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS, SNMPv1, SNMPv3
Podržani mrežni protokoli (IPv6)	LPD, RAW, WSD-Print, Email, SMB, WSD-Scan, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP, DHCPv6, SNMPv1, SNMPv3
Performanse	
Interna memorija	256 MB
Nivo buke pri štampanju	66 dB
Dizajni	
Pozicioniranje na tržištu	Poslovni
Boja proizvoda	Crno
Ugrađeni ekrani	
Displej	LCD
Ekрани na dodir	Broj redova teksta na ekranu: 6 linija
Menadžment potrošnje	
Energy Star sertifikat	Da
Potrošnja energije (maks.)	1120 W

Potrošnja energije (standby)	5,1 W
Potrošnja energije (stanje spavanja)	1,2 W
Potrošnja energije (isključen)	0,5 W
Tipična potrošnja struje prema programu Energy Star	0,7 kWh/nedeljno
Ulazni napon naizmenične struje	220 - 240 V
Ulazna frekvencija naizmenične struje	50 Hz
Sistemske zahteve	
Podržani su Windows operativni sistemi	Windows 7, 8, 10, Vista, Server verzije
Podržani su Mac operativni sistemi	Mac OS X 10.6 Snow Leopard, 10.7 Lion, 10.8 Mountain Lion, 10.9 Mavericks
Podržani su Linux operativni sistemi	Da
Podržani su serverski operativni sistemi	Windows Server 2003, 2008, 2012
Radni uslovi	
Radni opseg vlažnosti	20 - 80%
Raspon radne temperature (T-T)	10 - 30 °C
Težina i dimenzije	
Širina	390 mm
Dubina	371 mm
Visina	360 mm
Težina	11,4 kg