

TP-LINK DECO X10 MESH WIFI 6 SISTEM AX1500MB/S

Naziv: TP-LINK DECO X10 MESH WIFI 6 SISTEM AX1500MB/S

Slika:



Šifra: #BM676901761624353047

Barkod: 4895252503197

Proizvođač: TP - LINK

Detalji

Kategorija: RUTERI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

CenaCena sa PDV: 4,999.00 RSD *WEB CENA
5,498.90 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

BEŽIČNO (WIRELESS)	
Standardi i protokoli	Wi-Fi 6IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHzIEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz
Brzine Wi-Fi mreže	AX15005 GHz: 1201 Mbps (802.11ax)2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n)
Wi-Fi domet	Kuće sa 1-2 spavaće sobe (1 uređaj)Kuće sa 2-4 spavaće sobe (2 uređaja)Kuće sa 3-5 spavaćih soba (3 uređaja)TP-Link Mesh tehnologijaOpcionalna Ethernet veza povezuje Deco jedinice za besprekorno pokrivanje
Antene	2x interne anteneViše antena formira niz koji pojačava signal i pokriva više pravaca i veće površine
Beamforming	Fokusira jačinu bežičnog signala ka klijentima kako bi proširio domet Wi-Fi mreže

Wi-Fi kapacitet	VisokDvopojasni rad (Dual-Band)Raspoređuje uređaje na različite opsege za optimalne performanse
MU-MIMO	2×2 MU-MIMO – istovremena komunikacija sa više MU-MIMO klijenata
OFDMA	Istovremena komunikacija sa više Wi-Fi 6 klijenata
Broj tokova (Streams)	4 toka – dovoljno propusnog opsega za povezane uređaje
Režimi rada	Režim rutera (Router Mode)Režim pristupne tačke (Access Point Mode)
BEZBEDNOST (SECURITY)	
Mrežna bezbednost	SPI vatrozid (Firewall)Kontrola pristupa
Gost mreža	1× 5 GHz gost mreža1× 2.4 GHz gost mreža
Wi-Fi enkripcija	WPA-PersonalWPA2-PersonalWPA3-Personal
HARDVER (HARDWARE)	
Ethernet portovi	2× Gigabit portova po Deco jediniciPodržava automatsko prepoznavanje WAN/LAN portova
Dugmad	Reset dugme
SOFTVER (SOFTWARE)	
Protokoli	IPv4, IPv6
Roditeljska kontrola	Roditeljska kontrolaPrilagođeni profiliProfesionalna biblioteka filtera sadržajaPorodično vreme, vreme za spavanje, vreme bez internetaNagrade za vreme na mrežiRang lista vremena provedenog onlajnPauziranje internetaNedeljni i mesečni izveštaji
WAN tipovi	Dinamički IP, Statički IP, PPPoE, PPTP, L2TP
Kvalitet usluge (QoS)	QoS po uređaju
Cloud usluge	OTA ažuriranje firmveraTP-Link IDDDNS
NAT prosleđivanje	Prosleđivanje portova (Port Forwarding)UPnP
IPTV	IGMP Proxy, IGMP Snooping, Bridge, Tag VLAN
DHCP	Rezervacija adresa, Lista DHCP klijenata, Server
DDNS	TP-Link

Funkcije upravljanja	Deco aplikacija
OSTALO (OTHER)	
Mrežne usluge podrazumevano omogućene	Web server – upravljanje uređajem putem HTTP/HTTPS• Port: 80/443, Protokol: TCPDNS – Port: 53, Protokol: TCP & UDPDHCP server – dodela IP adresa (DHCP)• Port: 67, Protokol: UDPUpravljanje putem aplikacije• Portovi: 22 (TCP), 20001 (TCP), 30001 (TCP), 20002 (UDP)
TEST PODACI (TEST DATA)	
Snaga Wi-Fi prenosa	CE: <20 dBm (2.4 GHz), <30 dBm (5 GHz)FCC: <30 dBm (2.4 GHz), <30 dBm (5 GHz)
FIZIČKE KARAKTERISTIKE (PHYSICAL)	
Dimenzije (Š×D×V)	4.33 × 4.33 × 4.49 in (110 × 110 × 114 mm)
Sadržaj pakovanja	Deco X10 (3-pak): 3 jedinice Deco X10, 1 RJ45 Ethernet kabl, 3 adaptera za napajanje, brzi vodič za instalaciju Deco X10 (2-pak): 2 jedinice Deco X10, 1 RJ45 Ethernet kabl, 2 adaptera za napajanje, brzi vodič za instalaciju Deco X10 (1-pak): 1 jedinica Deco X10, 1 RJ45 Ethernet kabl, 1 adapter za napajanje, brzi vodič za instalaciju
OSTALO (OTHERS)	
Sistemske zahteve	Android 5.0 ili novijiiOS 9.0 ili noviji*Napomena: Minimalni sistemski zahteve se ažuriraju u skladu sa verzijama aplikacije (proveriti na zvaničnom sajtu).
Sertifikati	CE, FCC, RoHS, JPA, JRF, VCCI, NCC, BSMI
Okruženje	Radna temperatura: 0°C~40°C (32°F~104°F)Temperatura skladištenja: -40°C~60°C (-40°F~140°F)Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacijeVlažnost skladištenja: 5%~90% bez kondenzacije