


TENDA O1-5G (2-PACK) 5GHZ 9DBI 11AC 867MBPS OUTDOOR CPE, IP65

Naziv: TENDA O1-5G (2-PACK) 5GHZ 9DBI 11AC 867MBPS
OUTDOOR CPE, IP65

Slika:



Šifra: #BM346901761798864508

Barkod:

Proizvođač: TENDA

Detalji

Kategorija: RUTERI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 9,310.61 RSD *WEB CENA
10,241.67 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

-Model: O1-5G-Dimenzije: 132*72*46,3 mm-
Postavljanje: Montaža na stub/zid-Scenariji primene:
PtP i PtMP bežična veza za privatni pristup internet
provajdera ili CCTV nadzorHardver-Frekventni opseg: 5
GHz-U skladu sa standardima: IEEE 802.11a/n/ac-
Maksimalna bežična brzina: 867 Mbps-Interfejsi:
1*10/100 Mbps LAN port-Polarizacija antene: Dvostruka
polarizacija-Pojačanje antene: 9 dBi-Širina snopa
antene: Horizontalno: 30° Vertikalno: 30° Elevacija:
30°-Dugme za resetovanje: 1*Dugme za resetovanje-
Potrošnja energije: 4,7 W-Nivo vodootpornosti: IP65-
LED indikator: PoE/LAN, LED1, LED2-Metod napajanja:
12 V 1 A Pasivno PoE, 12 V 1A DCPasivno PoE:-Pasivno
napajanje preko eterneta putem PoE/LAN (+4,5 pinova,
-7,8 pinova)-do 60 metara-Opseg napona: 9-13V
DCOsetljivost prijema:-11a 6Mbps -92dBm±1.5dBm-
11n MCS7 HT20 -72dBm±1.5dBm-11ac MCS9 HT80
-64dBm±1.5dBmSoftver-Režim rada: AP/Stanica-
Omogućiti/Onemogućiti bežični radio: Podrška-SSID
skriven: Podrška-Izolacija bežičnog klijenta: Podrška-
Propusni opseg kanala: 20/40/80MHz-Pomeranje
kanala: Podrška-Ograničenje klijenta za SSID: Podrška-
Bežična kontrola pristupa: Podrška-Snaga prenosa:
Podesiva snaga za 1dBm-WMM kompatibilnost:
Podrška-APSD Sposobno: Podrška-Bežična bezbednost:
64/128 WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA&WPA2-PSK-
Transparentni most: Podrška-VPN prolaz: PPTP, L2TP-
Zakazivanje ponovnog pokretanja: Podrška-Vremensko
ograničenje stranice: Podrška-Nadzor pinga: Podrška-
Podešavanje vremena i datuma: Podrška-Nadogradnja
firmvera: Podrška-Rezervna kopija/vraćanje
konfiguracije: Podrška-Upravljanje korisničkim
imenima: Podrška-Sistemske evidencije: Podrška-
Upravlja kontrolerom: PC softver -- CPE
asistentOstaloSadržaj paketa-1*5GHz 9dBi 11AC
867Mbps spoljni CPE-1*Adapter za napajanje-1*PoE
injektor-1*Vodič za brzu instalaciju-Radna temperatura:
-30C ~ 60C-Temperaturu skladištenja: -40C ~ 70C-
Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije-Vlažnost
pri skladištenju: 10%~90% bez kondenzacije-
Podrazumevana IP adresa za prijavu: 192.168.2.1-
Podrazumevano korisničko ime za prijavu: admin-
Podrazumevana lozinka za prijavu: admin-Sertifikacija:
FCC/CE/RoHS