

**NAPAJANJE 750W GIGABYTE GP-UD750GM PG5 V2 GOLD- MODULARNO**

Naziv: NAPAJANJE 750W GIGABYTE GP-UD750GM PG5 V2  
GOLD- MODULARNO

Slika:



Šifra: #BM86011762488137146

Barkod: 4719331555870

Proizvođač: GIGABYTE

**Detalji**

Kategorija: NAPAJANJA

Oznake:

Atributi:

**Cena**

Cena sa PDV: 12,990.00 RSD \*WEB CENA  
14,289.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

**Ostalo**

Opis:

|                                         |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                   | GP-UD750GM PG5 V2                                                                                                       |
| Tip                                     | Intel ATX 12V v3.1                                                                                                      |
| PFC                                     | Aktivni PFC (>0.9 tipično)                                                                                              |
| Ulazni napon                            | 100–240 V AC (pun opseg)                                                                                                |
| Ulazna struja                           | 15–6.5 A                                                                                                                |
| Ulazna frekvencija                      | 50–60 Hz                                                                                                                |
| Izlazna snaga                           | 750 W                                                                                                                   |
| Dimenzije                               | 150 x 140 x 86 mm                                                                                                       |
| Tip ventilatora                         | 120 mm ventilator sa hidrauličnim ležajem (HYB)                                                                         |
| 80 PLUS sertifikat                      | Gold                                                                                                                    |
| Efikasnost                              | 90% pri tipičnom opterećenju                                                                                            |
| MTBF (prosečno vreme između kvarova)    | >100.000 sati                                                                                                           |
| Zaštite                                 | OVP (prenapon), OPP (preopterećenje), SCP (kratak spoj), UVP (podnapon), OCP (prekoračenje struje), OTP (pregrijavanje) |
| Signal ispravnog napona (Power Good)    | 100–150 ms                                                                                                              |
| Vreme zadržavanja napona (Hold Up Time) | >16 ms                                                                                                                  |
| Tip kablova                             | Reljefni, potpuno crni                                                                                                  |
| Konektori                               |                                                                                                                         |
| ATX/MB 20+4 pin                         | 1 komad, dužina 610 mm                                                                                                  |
| CPU/EPS 4+4 pin                         | 2 konektora (650 mm + 200 mm)                                                                                           |
| PCI-e 6+2 pin                           | 4 konektora (600 mm + 150 mm ×2)                                                                                        |
| PCI-e 12+4 pin                          | 1 konektor, dužina 700 mm                                                                                               |
| SATA                                    | 8 konektora (600 mm + 150 mm + 150 mm + 150 mm ×2)                                                                      |
| 4-pin Peripheral + Floppy 4-pin         | 3 Peripheral + 1 Floppy (500 mm + 150 mm + 150 mm + 150 mm ×1)                                                          |

