


CUDY M3000 1-PACK AX3000 DUAL BAND 2.4GHZ+5GHZ WIFI6 MESH, 2.5G WAN+GE LAN, 5X ANTENA 128MB/256DDR

Naziv: CUDY M3000 1-PACK AX3000 DUAL BAND
2.4GHZ+5GHZ WIFI6 MESH, 2.5G WAN+GE LAN, 5X
ANTENA 128MB/256DDR

Slika:



Šifra: #BM2726901763699240354

Barkod: 6971690793234

Proizvođač: CUDY

Detalji

Kategorija: RUTERI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 4,416.69 RSD *WEB CENA
4,858.36 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Mrežni WiFi 6 sistem sa pet antena za obezbeđivanje superbrze mreže za velike domove sa 4K strimingom i zahtevima za igranje, sa Cudy Mesh, kontrolom aplikacija, VPN, HE160, OFDMA i MU-MIMO. Pogodno za pristup internetu do 2,5 Gbps. 1,3 GHz Dual-Core CPU Dvopojasni Wi-Fi sa 5 tokova 6200 povezanih uređaja Fast Roaming WireGuard, OpenVPN, ZeroTier, itd. Verzija modela: M3000 1.0 CPU: čipset MT7981BA; Detalji CPU-a 1,3 GHz Dual-Core, ARM Cortex-A53 Memorija/Storage Flash/ROM 128 MB (1 Gbit) NAND; DDR/RAM 256 MB (2 Gbit) DDR3 Bežični 5 GHz Wi-Fi brzina 2402 Mbps 2,4 GHz Wi-Fi brzina 574 Mbps 5 GHz Wi-Fi strimovi 3T3R (3x3 MIMO) 2,4 GHz Wi-Fi strimovi 2T2R (2x2 MIMO) Wi-Fi opsezi EU + DFS, US + DFS Wi-Fi antene 5x Unutrašnje Maksimalno pojačanje antene od 5 GHz 5,1 dBi Maksimalno pojačanje antene od 2,4 GHz 4,2 dBi FEM ili PA/LNA 5 GHz: 3x Interni; 2,4 GHz: 2x Interni Maksimalne performanse dometa: 130 m (427 stopa) Unutarnji WiFi opseg varira u zavisnosti od rasporeda i materijala zidova. Pogledajte specifikacije performansi zida za predloge za postavljanje. Performanse zida: Tri drvena zida debljine < 3,8 cm (1,5"); Jedan betonski zid debljine < 20 cm (7") ili dva betonska zida debljine < 10 cm (4") Snaga Wi-Fi prenosa CE: <20 dBm (2,4 GHz) <23 dBm (5,15 GHz ~ 5,35 GHz) <30 dBm (5,47 GHz ~ 5,725 GHz) FCC: <24 dBm (5,25 GHz ~ 5,35 GHz i 5,47 GHz ~ 5,725 GHz) <30 dBm (2,4 GHz i 5,15 GHz ~ 5,25 GHz i 5,725 GHz ~ 5,825 GHz) Interfejsi 2.5G RJ45 portovi 1 Gigabitni RJ45 portovi 1 Ethernet napomene 2.5G port je WAN port, a gigabitni port LAN port LED: Sistem; Brzina/Link/ACT svakog Ethernet porta Fizička dugmad: WPS dugme; Reset dugme Ulaz za napajanje: DC Jack Snaga Power Methods: DCDC: 12V 1A Adapter za napajanje: Ulaz-100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC; Izlaz- 12V 1A DC Pouzdanost Okruženje Radna temperatura: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F) Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F) Vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije Vlažnost skladištenja: 5% ~ 95% bez kondenzacije Mehanička instalacija Desktop, Montaža na zid Dimenzija ? 110x154,5 mm; ? 4,33x6,08 inča Težina proizvoda 1-Pack | EU / SAD: 360 g (12,7 oz.) 3-Pack | EU / SAD: 360 g (12,7 oz.) 2-Pack | EU / SAD: 360 g (12,7 oz.) Sadržaj paketa: Glavni proizvod; Adapter za napajanje; Ethernet kabal; Uputstvo za instalaciju Informacije o porudžbini Težina maloprodajnog pakovanja: 1-Pack | EU / SAD: 680 g (12,7 oz.) 3-Pack | EU / SAD: 1500 g (12,7 oz.) 2-Pack | EU / SAD: 1100 g (12,7 oz.) Dimenzija maloprodajnog paketa: 1-pakovanje: 145x130x265 mm 5,71x5,12x10,43 inča 2 paket: 330x130x265 mm 12,99x5,12x10,43 inča 3-pakovanje: 415x140x248 mm 16,34x5,51x9,76 inča Jedinice po kartonu 1-pakovanje: 162-Pakovanje: 83-Pakovanje: 4 Carton Dimension 1 pakovanje: 57x56x26 cm; 2,24x2,2x1,02 inča Pakovanje od 2 komada: 55x54,5x35,3 cm; 2,17x2,15x1,39 inča Pakovanje od 3 komada: 53,6x40x28,7 cm; 2,11x1,57x1,13 inča Bruto težina kartona 1-Pack | EU / SAD: 12,2 kg (26,9 lbs) 3-Pack | EU / SAD: 9,6 kg (21,16 lbs) 2-Pack | EU / SAD: 12 kg (26,46 lbs) Neto težina kartona 1-Pack | EU / SAD: 10,9 kg (24,03 lbs) 3-Pack | EU / SAD: 8,5 kg (18,74 lbs) 2-Pack | EU / SAD: 11,5 kg (25,35 lbs)