SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

MATIČNA PLOČA AM5 GIGABYTE B850M EAGLE WIFI 6E ICE DDR5 DP/HDMI/M.2

Naziv:	MATIČNA PLOČA AM5 GIGABYTE B850M EAGLE WIFI 6E ICE DDR5 DP/HDMI/M.2
Slika:	
Šifra:	#BM811801765080270350
Barkod:	4719331871789
Proizvođač:	GIGABYTE

Detalji

Kategorija:	MATIČNE PLOČE
Oznake:	Proveri dostupnost
Atributi:	

Cena

Cena sa PDV:	23,790.00 RSD *WEB CENA 26,169.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Memorija	
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Čipset	AMD B850
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4
Podržane memorije	6.000MT/s (O.C.), 7.200MT/s (O.C.), 7.000MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 5.200MT/s, 4.800MT/s, 7.600MT/s (O.C.), 5.600MT/s (O.C.), 8.000MT/S (O.C.), 7.800MT/s (O.C.), 8.200MT/s (O.C.), 5.800MT/s (O.C.), 4.400MT/s, 7.400MT/s (O.C.), 7.950MT/s (O.C), 7.900MT/s (O.C)
Maksimalna ukupna	256GB

memorija	
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 3.0 (x4 mode), 1x PCI Express 5.0/4.0 (x16 mode)
Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	4x SATA III 6.0Gbs
Broj M.2 slotova	2
Podržani M.2 formati	1x 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0 x4/x2 mod), 1x 2280 / 2580 / 22110 / 25110 (podrška za PCIe 4.0/5.0 x4/x2 mod)
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1x Realtek 2.5Gb Ethernet
Model	Realtek RTL8852CE
Wi-Fi	Da
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6E
Bluetooth	Da
Bluetooth verzija	5.3
Audio	
Broj kanala	2/4/5.1/7.1
Model	Realtek
Napomena	High Definition
Priključci na zadnjem panelu	
Broj DisplayPort priključaka	2
DisplayPort priključci	2x DisplayPort
Broj HDMI priključaka	1
HDMI priključci	1x HDMI
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB	8

priključaka	
Ukupno USB-C priključaka	1
USB-A priključci	4x USB 2.0, 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
USB-C priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	1 x Q-Flash Plus button, 2x SMA antenna connectors (2T2R)
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1x 24-pin ATX main power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
USB-A	2 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
USB-C	1 x podrška za 1 USB 10Gbps port
Audio	1x Front panel audio, 1x Front panel header
Ostali priključci	1 x Clear CMOS jumper, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x RGB LED strip header, 1 x CPU fan header, 1x CPU fan/water cooling pump header, 1 x reset jumper, 1x System Fan header, 2 x M.2 Socket 3, 1 x system fan/water cooling pump headers, 1 x Trusted Platform Module (TPM) header, 3x addressable RGB Gen2 LED strip headers, 1 x reset button
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	VRM heatsink design, Q-Flash Plus, Smart Backup, RGB Fusion, UEFI Bios, Norton Internet Security (OEM verzija), Voltage detection, Detekcija Temperature, Fan speed detection, Fan fail warning, Fan speed control, iTE I/O Controller Chip, AI Overclocking, GIGABYTE Control Center, Smart Fan 6, Water cooling flow rate detection, HWiNFO, HyperTune BIOS, X3D Turbo Mode, LAN bandwidth management software
Fizičke karakteristike	
Format	microATX
Dimenzije	244mm x 244mm