

MATIČNA PLOČA GIGABYTE AM5 X870M AORUS ELITE WIFI7

Naziv: MATIČNA PLOČA GIGABYTE AM5 X870M AORUS ELITE WIFI7

Slika:

Šifra: #BM811801765080305657
Barkod: 4719331874346
Proizvođač: GIGABYTE**Detalji**

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

CenaCena sa PDV: 35,990.00 RSD *WEB CENA
39,589.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

CPU	AMD Socket AM5, podrška za: - AMD Ryzen™ 9000 seriju procesora - AMD Ryzen™ 8000 seriju procesora - AMD Ryzen™ 7000 seriju procesora (Za najnoviju listu podrška GIGABYTE sajt.)
Čipset	AMD X870
Memorija	Podrška za DDR5 module 8200(O.C)/8000(O.C)/7950(O.C)/7900(O.C)/7800(O.C)/7600(O.C)/7400(O.C)/7200(O.C)/7000(O.C)/6800(O.C)/6600(O.C)/6400(O.C)/6200(O.C)/6000(O.C)/5800(O.C)/5600(O.C)/5400(O.C) MT/s 4x DDR5 DIMM slota, do 256 GB (64 GB po modulu) Dvokanalna arhitektura Podrška za non-ECC Un-buffered 1Rx8/2Rx8/1Rx16 module Podrška za AMD EXPO™ i XPO™ (Konfiguracija CPU-a može uticati na podržane brzine i tipove memorije.)
Integrirana grafika	AMD Radeon™ integrirana grafika + ASMedia USB4® kontroler: - 2x USB4 Type-C (3840x2160@240 Hz, DP 1.4, HDR) AMD Radeon™ integrirana grafika: - 1x HDMI (40 Gbps) (4K@144Hz) - 1x prednji HDMI (1920x1080@30 Hz, HDMI 1.4) (Specifikacije zavise od CPU-a.)
Audio	Realtek® ALC1220 CODEC Visokodefinisani audio 2/4/5.1/7.1 kanala Podrška za S/PDIF Out (Line-out na zadnjem panelu podržava DSD audio.)
LAN	Realtek® 2.5GbE LAN (2.5 Gbps / 1 Gbps / 100 Mbps)
Wi-Fi / BT	Realtek® Wi-Fi 7 RTL8922AE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (2.4/5/6 GHz) Bluetooth 5.4 Podrška za 160 MHz 11be (* Zahteva Windows 11 SV3)
PCIe Slotovi	1x PCIe x16 (CPU): - Ryzen 9000/7000 → PCIe 5.0 x16 - Ryzen 8000 Phoenix 1 → PCIe 4.0 x8 - Ryzen 8000 Phoenix 2 → PCIe 4.0 x4 (* Slot podržava samo GPU ili NVMe SSD) 1x PCIe x16 (PCIe 4.0 x4)
Skladište (Storage)	1x M.2 (M2A_CPU) 25110/22110/2580/2280: - Ryzen 9000/7000: PCIe 5.0 x4/x2 - Ryzen 8000: PCIe 4.0 x4/x2 1x M.2 (M2C_SB) PCIe 4.0 x4/x2 (22110/2280) 2x SATA 6Gb/s (SATA) — RAID 5 samo Ryzen 9000 RAID 0/1 (SATA)
USB	CPU + ASMedia USB4: - 2x USB4 Type-C pozadi CPU: - 1x USB 3.2 Gen2 Type-A (crveni) pozadi CPU + USB 2.0 hub: - 4x USB 2.0 pozadi Čipset + USB 3.2 Gen1 Gen1 pozadi Čipset: - 1x USB-C 3.2 Gen2x2 (interni) - 1x USB 3.2 Gen2 Type-A (crveni) pozadi - 2x USB 3.2 Gen1 (interni) - 4x USB 2.0 (interni)
Interni konektori	24-pin ATX 8-pin EPS 12V CPU fan CPU fan/pump 3x sistemski ventilator 1x sistemski ventilator/pumpa 3x ARGB Gen2 1x RGB 2x M.2 2x SATA Front panel Audio front panel 2x USB 3.2 Gen1 2x USB 2.0 TPM header HDMI (interni)* Power dugme Reset dugme Clear CMOS jumper
Zadnji panel	Clear CMOS dugme Q-Flash Plus dugme HDMI* 4x USB 2.0 4x USB 3.2 Gen1 2x USB 3.2 Gen2 Type-A (crveni) 2x USB4 Type-C (DP) RJ-45 2.5GbE 2x antene (Wi-Fi) 2x S/PDIF
I/O Kontroler	iTE® I/O kontroler
H/W Monitoring	Detekcija napona, temperature, brzine ventilatora, protoka pumpe, upozorenje na kvar ventilatora, kontrola brzine ventilatora
BIOS	1x 256 Mbit flash AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SMBIOS 2.7, ACPI 5.0
Jedinstvene funkcije	GIGABYTE Control Center (GCC) Q-Flash Q-Flash Plus Smart Backup
Priloženi softver	Norton® Internet Security (OEM)
OS podrška	Windows 11 64-bit
Format	Micro-ATX, 24.4 x 24.4 cm