

MIKROTIK ROUTERBOARD RB951UI-2HND HIGH POWER100MW (30DBM) ACCESS POINT

Naziv: MIKROTIK ROUTERBOARD RB951UI-2HND HIGH POWER100MW (30DBM) ACCESS POINT

Slika:



Šifra: #BM756901765340735565

Barkod: 4752224003157

Proizvođač: MIKROTIK

Detalji

Kategorija: RUTERI

Oznake:

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 7,717.04 RSD *WEB CENA
8,488.74 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis: - RB951Ui-2HnD (USB, injektor napajanja, USB, 2GHz, 802.11n, dvostruki lanac)- CPU: Atheros AR9344 600MHz CPU- Memorija: 128MB DDR2 ugrađena memorija- Ethernet: Pet nezavisnih 10/100 Ethernet portova- LED diode: napajanje, NAND aktivnost, 5 Ethernet LED dioda, LED dioda bežične aktivnosti- Napajanje: PoE: 8-30V DC na Ether1 (Non 802.3af). Jack: 8-30V DC- Napajanje: PoE pasivni na portu 5, isti napon kao i ulaz.- Dimenzije: 113x138x29mm- Težina: Bez pakovanja i PSU: 232g, puna težina u pakovanju: 420g- Potrošnja energije: do 7W- Radna temperatura: -20C .. +50C- Operativni sistem: MikroTik RouterOS, Level4 licenca- Pakovanje sadrži: RouterBOARD u plastičnom kućištu, adapter za napajanje- Antene: 2x2 MIMO PIF antene, maksimalno pojačanje 2.5dBi- RKS osetljivost: 802.11g: -96dBm pri 6Mbit/s do -80dBm pri 54Mbit/s- 802.11n: -96dBm @ MCS0 do -78dBm @ MCS7- TKS snaga: 802.11g: 30dBm @ 6Mbps do 25dBm @ 54 Mbps- 802.11n: 30dBm @ MCS0 do 23dBm @ MCS7- Modulacije: OFDM: BPSK, QPSK, 16 KAM, 64KAM; DSSS: DBPSK, DQPSK, CCKSpecifikacije- Nominalna frekvencija procesora: 600 MHz- Broj jezgara procesora: 1- Veličina RAM-a: 128 MB- 10/100/1000 Ethernet portovi: 5- Bežični čip model: AR9344- Bežični standardi: 802.11b/g/n- Broj USB portova: 1- Utičnica za napajanje: 1- Podržani ulazni napon: 7 V - 31 V- PoE in: Da- Dimenzije: 113x138x29mm- Operativni sistem: RouterOS- Nivo licence: 4- CPU: AR9344- Maksimalna potrošnja energije Do 7W- Tip USB slota: USB tip A- Veličina memorije: 128 MB- Tip skladištenja: NAND