

WIRELESS RUTER TP-LINK ARCHER BE220 WIFI 7 DUAL-BAND 3.6GBS

Naziv: WIRELESS RUTER TP-LINK ARCHER BE220 WIFI 7 DUAL-BAND 3.6GBS

Slika:



Šifra: #BM676901766203361115

Barkod: 1210002600842

Proizvođač: TP - LINK

Detalji

Kategorija: RUTERI

Oznake:

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 9,990.00 RSD *WEB CENA
10,989.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

WiFi brzine	BE3600 • 5 GHz: 2882 Mbps (802.11be)• 2.4 GHz: 688 Mbps (802.11be)
	4x spoljne antene
	Višestruke antene formiraju niz za pojačanje signala i pokrivanje većih područja
Beamforming	Usmerava jačinu bežičnog signala ka klijentima radi proširenja WiFi dometa
WiFi kapacitet	Visok
Dvopojasni (Dual-Band)	Raspedeljuje uređaje na različite opsege za optimalne performanse
2x2 MU-MIMO	Istovremena komunikacija sa više MU-MIMO klijenata
OFDMA	Istovremena komunikacija sa više klijenata
Airtime Fairness	Poboljšava efikasnost mreže ograničavanjem prekomerne zauzetosti

DFS	Pristup dodatnom opsegu radi smanjenja zagušenja
4 strima	Povezuje uređaje na veći propusni opseg
Napredne funkcije	• Multi-Link Operation (MLO)• 4K-QAM• Multi-RUs• EasyMesh kompatibilnost• Rad sa Alexa i Google Assistant• IoT mreža
Bežični režimi rada	• Režim rutera• Režim pristupne tačke (Access Point)
Bezbednost mreže	• SPI firewall• Kontrola pristupa• IP & MAC vezivanje• Gateway aplikacionog sloja
HomeShield bezbednost	Zaštita IoT uređaja u realnom vremenuBlokada zlonamernih sajtovaSistem za sprečavanje upada (IPS)Zaštita od DDoS napadaSkeniranje kućne mreže
Gostujuća mreža	• 1× 5 GHz gost mreža• 1× 2.4 GHz gost mreža
VPN server	• OpenVPN• PPTP• L2TP• WireGuard
VPN klijent	• OpenVPN klijent• PPTP klijent• L2TP klijent• WireGuard klijent
WiFi enkripcija	• WPA• WPA2• WPA3• WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)
Ethernet portovi	• 1× 1 Gbps WAN• 4× 1 Gbps LAN
Tasteri	• Uključivanje/isključivanje napajanja• LED/Wi-Fi dugme• WPS dugme• Reset dugme
Napajanje	12 V 2 A (SAD)12 V 1.5 A (EU)
Mrežni protokoli	• IPv4• IPv6
Softverski paket	HomeShield
EasyMesh	Kompatibilan sa EasyMesh
Roditeljska kontrola	HomeShield roditeljska kontrolaPrilagođeni profiliProfesionalna biblioteka filtera sadržajaPorodično vremeVreme za spavanjeVreme bez internetaNagrade za vremeRangiranje online vremena porodicePauziranje internetaNedeljni i mesečni izveštaji
WAN tipovi	• Dinamički IP• Statički IP• PPPoE• PPTP• L2TP
QoS	QoS po uređaju
Cloud servisi	• Automatska nadogradnja firmware-a• TP-Link ID• DDNS
NAT prosleđivanje	• Port Forwarding• Port Triggering• DMZ• UPnP

IPTV	• IGMP Proxy• IGMP Snooping• Bridge• VLAN tagovanje
DHCP	• Rezervacija adresa• Lista DHCP klijenata• Server
DDNS	• TP-Link• NO-IP• DynDNS
Upravljanje	• Tether aplikacija• Web interfejs
Podrazumevane mrežne usluge	Web server (HTTP/HTTPS)Port: 80/443 – TCP
	DNS servisPort: 53 – TCP & UDP
	DHCP serverPort: 67 – UDP
	Upravljanje putem aplikacijePort: 20001 – TCPPort: 30001 – TCP Port: 20002 – UDP
Sistemske zahteve	Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ ili drugi browser sa JavaScript podrškom
	Kablovski ili DSL modem (ako je potreban)
	Pretplata kod internet provajdera
Sertifikati	CE, FCC, RoHS
Radno okruženje	Radna temperatura: 0°C ~ 40°C Radna vlažnost: 10% ~ 90% (bez kondenzacije)