SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

EPEVER STIK BLUETOOTH ADAPTER ZA NADZOR KONTROLERA I INVERTERA RJ45 D

Naziv:	EPEVER STIK BLUETOOTH ADAPTER ZA NADZOR KONTROLERA I INVERTERA RJ45 D
Slika:	
Šifra:	#BM47515531766723032377
Barkod:	2000000151847
Proizvođač:	

Detalji

Kategorija:	SOLARNI PANELI
Oznake:	Proveri dostupnost
Atributi:	

Cena

Cena sa PDV:	3,657.87 RSD *WEB CENA 4,023.66 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:	EPEVER BLE adapter ili stik za monitoring kontrolera i invertera fotonaponskog solarnog sistema, malog i simpatičnog izgleda, dizajna i završne obrade. EPEVER BLE stik RJ45 D je kompatibilan sa celom serijom MPPT kontrolera koji imamo u ponudi. EPEVER BLE RJ45 D služi isključivo za pristup parametrima kontrolera i invertera proizvođača EPEVER u lokalu preko bluetooth konekcije. Sam uređaj se sa kontolerom povezuje direktno a RJ45 port samog kontrolera i nisu potrebni nikakvi dodatni kablovi. Ovom bluetooth stiku se pristupa putem APP Solar Guardian. Ne bas tako jednostavnom instalacijom i uz malo muke pristupa gotovo svim pametrima na kontroleru ili inverteru. Preko instalirane aplikacije moguće je između ostalog: pratiti realno stanje punjenja i pražnjenja baterije, uključivanje i isključivanje potrošača, temperaturu, vrstu i napon punjenja baterije, kao i uključivanje i isključivanje potrošača. Instalacija na mobilnom telefonu definitivno ne spada u grupu jednostavnijih i treba ispratiti dosta koraka. Pri instalaciji je potrebno unošenjee serijskih brojeva samog stika. Aplikacija radi i očitava zaista pregršt parametara ali je relativno spora i parametre je potrebno rifrešovati kako bi se prikazali trenutna očitavanja. U nastavku možete pogledati stranicu proizvođača za proizvod EPEVER BLE stik RJ45 D.Model: EPEVER BLE RJ45 DKonekcija sa kontrolerom/inverterom: Direktno preko RJ45 portaDužina kabla: Nema kablKonekcija sa telefonom/tabletom/PC: Preko bluetooth konekcijePristup uređaju iz spoljnog sveta: Nije mogućRadni napon uređaja: 5VPotrošnja uređaja: Max. 150mARadna temperatura: -40 do 85CDimenzije: 63× 19 × 9 mm